

# DD 2G 18.0-EC HD/5.0 Set

**Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας 2 ταχυτήτων  
18 V με λειτουργία turbo**

**Αριθ. παραγγελίας 531274**

**GTIN 4030293251144**

- + Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με υψηλότερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- + Λειτουργία turbo για ταχύτερη και πιο δυναμική εκτέλεση εργασιών. Με την ενεργοποίηση της λειτουργίας turbo επιτυγχάνεται υψηλότερος αριθμός στροφών έως και 27%
- + Κορυφαία ροπή στρέψης 158 Nm για διάτρηση και βίδωμα, ακόμα και σε ακραίες εφαρμογές
- + Anti-Kickback, απενεργοποιεί τον κινητήρα σε περίπτωση εμπλοκής κατά το βίδωμα και το τρύπημα, αποτρέποντας ενδεχόμενη συστροφή του καρπού
- + Το Electronic Management System (EMS) προστατεύει το εργαλείο, παρατείνει τη διάρκεια ζωής και αυξάνει την απόδοση
- + Ροοστατικός διακόπτης με προστασία ενεργοποίησης
- + Ηλεκτρονικό φρένο ταχείας ενέργειας
- + Ανθεκτικό περίβλημα μηχανισμού μετάδοσης κίνησης από χυτό αλουμίνιο
- + Αυτόματο τσοκ σε μεταλλική έκδοση με δακτύλιο ώθησης και λειτουργία Auto Lock
- + Δεξιόστροφη/αριστερόστροφη λειτουργία με προστασία ενεργοποίησης
- + Η επεκτάσιμη λαβή προστατεύει τον χειριστή ακόμα και με μέγιστη ροπή
- + Εργονομικά σχεδιασμένη, αντολισθητική, επενδυμένη με καουτσούκ λαβή
- + Ενσωματωμένη λυχνία LED με λειτουργία παράτασης φωτισμού
- + Ένδειξη χωρητικότητας μπαταρίας LED
- + Περιλαμβάνεται προσαρτούμενη βοηθητική λαβή, κλιπ ζώνης και θήκη με κατσαβιδόλαμες



## Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση συσσωρευτή	18,0 V
Χωρητικότητα συσσωρευτή	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο 1ης ταχύτητας	0 - 700 σ.α.λ.
Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο 2ης ταχύτητας	0 - 2500 σ.α.λ.
Μέγ. ροπή στρέψης, σκληρό	158 Nm
Μέγ. ροπή στρέψης, μαλακό	70 Nm
Μέγ. διάμετρος τσοκ ξύλου	89 mm
Μέγ. διάμετρος τσοκ χάλυβα	13 mm
Άνοιγμα τσοκ	1,5 - 13 mm
Αριθμός συνημμένων συσσωρευτών	2 τμχ
Με φορτιστή	Ναι
Βάρος χωρίς σετ συσσωρευτή	1,7 kg
Ρύθμιση ροπής στρέψης	23 σκάλες

## Βασικός εξοπλισμός

- 1 Ταχυφορτιστής (417882)
- 1 Κλιπ ζώνης
- 1 Χειρολαβή
- 1 Αποθήκευση κατσαβιδόλαμων
- 1 Βαλίτσα μεταφοράς L-BOXX® (414085)
- 1 Ένθετο βαλίτσας (531280)
- 2 Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου 18,0 V (532733)