

# VCE 44 M AC-Set

Imuri, jossa automaattinen suodattimen puhdistusjärjestelmä, 42 l, luokka M

Tilausnumero 465704

GTIN 4030293208230

- + Adapteri, jonka avulla L-BOXX ja Tanos systainer voidaan kiinnittää imurin päälle
- + Vahva moottori varmistaa tehokkaan imukyvyn. Tuloksena erinomainen pölynpoisto
- + Jatkuva ja automaattinen suodattimen puhdistus pitää imutehon vakiona
- + Tasosuodattimen Teflon pinnoite / nano pinnoite mahdollistaa säiliön optimaalisen käytön
- + Integroitu pistoke sekä automaattinen päälle/pois-toiminto
- + Virtausanturitekniikka valvoo virtausnopeutta ja ilmoittaa valolla ja äänellä mikäli arvo tippuu alle lakisääteisen minimin  $\leq 20\text{m/s}$
- + Imunopeuden säätö kytkimellä helpottaa alipaineen hallintaa hiottaessa tasomaisia pintoja
- + Imuletkun halkaisijan säätö
- + Märkäimurointiin: Elektroninen kosteuden valvonta
- + Käynnistysviive hävittää Jännitepiikit käynnistettäessä ja sammutusviive tyhjentää imuletkuun mahdollisesti jääneen pölyn.
- + Vankka säiliö kaksinkertaisella kuorella. Helppo tyhjentää integroidun kahvan ansiosta
- + Antistaattiseksi käsitelty imuletku
- + Varustettu suurilla renkailla sekä kahdella kääntyvällä metallisella ohjausrullalla
- + Erillinen moottorin jäähdytysilmaputki jossa karkean lian suodatin, puhdistaa jäähdytysilman moottorin suojelemiseksi, minkä ansiosta huoltoväli pitenee. (Hienopölyn suodatin PES saatavilla lisävarusteena)
- + Yksinkertainen suodattimen vaihto irrottamatta imurunkoa
- + Letkunpidike ja säilytysteline virtajohdolle
- + 4 kiristyslennkkiä (2 kummallakin puolella) hihnojen ja kirahvin pidikkeen kiinnittämiseen
- + Suositus: suodatinpölypussia käytettäessä, sulje automaattinen suodattimen puhdistus ja hävityspussia käytettäessä pidä automaattinen suodattimenpuhdistus päällä
- + Turvasuodatin: M-luokitus, pölyläpäisy  $\geq 0,1\%$ , terveydelle vaarallisen pölyn imuun. Erityisesti mineraali- ja puupölyt (myös pyökki ja tammi)



## Tekniset tiedot

Ottoteho	1200 W
Jännite	230 V
Taajuus	50/60 Hz
Imurin virtaustilavuus	4500 l/min
Maks. alipaine	25000 Pa
Suodatusala	5000 cm <sup>2</sup>
Säiliön tilavuus	42 L
Nesteen täyttömäärä	26 L
Imuvoiman säätö	mekaaninen
Letkun pituus	4 m
Imumoottorin määrä	1 kpl
Johdon pituus	7,5 m
Mitta LxPxK	565 x 385 x 650 mm
Paino	16,7 kg

## Toimitusvarustus

- 1 Antistaattinen imuletku, jossa imuilman voimakkuuden säätö (406708)
- 1 L-BOXX® alusta (445169)
- 1 PES tasosuodatin (445118)
- 1 Huopapölypussi (502227)
- 1 Hävityspussi (445061)
- 1 Adapterit (445029)
- 1 Puhdistussetti (445053)
- 2 Letkunpidin