

GE 7 + MH-R

Kirahvi seinä- ja kattohiomakone vaihdettavalla päällä

Tilausnumero 494488

GTIN 4030293224025

- + Erittäin kätevä ja kevyt kone, optimaalinen käyttömukavuus. Mahdollistaa väsymättömän ja ergonomisen työskentelyn.
- + Varustettu innovatiivisella vaihtopääsystemillä. Hiomapäät kiinnitetään ja irroitetaan yhdellä klikkauksella
- + Segmentoitu hiomapää, jossa käännettävä reunasegmentti. Mahdollistaa hionnan seinä ja kattokulmien ohi. Pää kääntyy koneen mukana, työn keskeytymättä
- + Luotettava voimansiirto ja hyvä joustavuus moottorista hiomapäähän menevän vaijerin ansiosta. Vuosikymmenien ajan vakiintunut "FLEX teknologia". Tämän suunnitteluperiaatteen ansiosta paino Kirahvin hiomapäässä on vähennetty minimiin. Tämä helpottaa käsittelyä.
- + Elektroniikka: Nopeuden vakiointi, pehmeä käynnistys, ylikuormitussuoja ja nopeuden esivalinta säätöpyörällä
- + Helppokäyttöinen: Optimaalinen painon jakauma moottorin ja hiomapään välillä
- + Tehokas pölynimu harjareunan ja hiomalautasen välistä estää hiomatarviketta tukkeutumasta ja työskentely sujuu pölyttömästi
- + Voidaan kytkeä FLEX turvaimuriin varren FLEX Clip-kiinnitysjärjestelmällä
- + Pölysuojattu
- + Joustavaa työskentelyä, lisätarvikkeena saatavalla ja ilman työkaluja kiinnitettävällä jatkeella ulotut 500 mm korkeammalle
- + Soveltuu erityisesti kipsilevyjen ja eristelevyjen hiontaan, sekä maalauspinnojen valmisteluun
- + Lisävarusteena saatava GM 340 mahdollistaa suurten pintojen ja kattojen työstön jopa 3,40 metrin korkeuteen
- + Innovatiivisella kuljetusjärjestelmällä, tekstiilimateriaalia, koneen ja tarvikkeiden kuljetus käy vaivatta. Kirahvia® ei tarvitse asentaa paikoilleen, vaan se on heti käyttövalmiina
- + Kardaaminen hiomapää mahdollistaa korkean joustavuuden ja optimaalisen säädön seinien ja kattojen hiomiselle.



Tekniset tiedot

| | |
|---|-------------------|
| Ottoteho | 710 W |
| Antoteho | 410 W |
| Jännite | 230 V |
| Taajuus | 50/60 Hz |
| Hiomalautasen halkaisija | 225 mm |
| Tyhjäkäynnin kierros-luku | 1100 - 1650 1/min |
| Tyhjäkäynnin iskutaajuus MH-T | 3800 - 5700 1/min |
| Tyhjäkäynnin iskutaajuus MH-X | 3100 - 4600 1/min |
| Pään kallistuskulma | 100° |
| Seinä- ja kattohiomakoneiden työkalun kiinnitin | tarrat |
| Johdon pituus | 5,0 m |
| Pituus | 1520 mm |
| Paino | 4,2 kg |

Toimitusvarustus

- 1 Segmentoitu hiomapää, jossa käännettävä reunasegmentti (457183)
- 1 Clip-pikalukitusrengas punainen (406023)
- 1 Kuljetuslaukku (408867)