

BHW 1549 VR

Διαμαντοτρώπανο τυφλών οπών με ενσωματωμένη εισαγωγή νερού με διακόπτη GFCI

Αριθ. παραγγελίας 299197

GTIN 4030293102057



- + Η ενσωματωμένη τροφοδοσία νερού μέσω του άξονα κίνησης εξασφαλίζει βέλτιστη ψύξη για τα διαμαντοτρώπανα
- + Μπρούτζινος ταχυσύνδεσμος: για σωλήνα νερού 1/2
- + Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με πιεστικά δοχεία νερού
- + Για χειρισμό με ένα χέρι ή για χρήση στις βάσεις BD 6 και BD 18
- + Ηλεκτρονικός έλεγχος με μικροεπεξεργαστή: με σταθεροποίηση στροφών μέσω ταχογεννήτριας, προστασία υπερφόρτωσης και προεπιλογή στροφών με επιλογή
- + Διακόπτης προστασίας χειριστή GFCI: ενσωματωμένος στο καλώδιο
- + Κλείδωμα άξονα



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς εισόδου	1200 W
Ισχύς εξόδου	700 W
Τάση	230 V
Συχνότητα	50/60 Hz
Υποδοχή εργαλείου μηχανήματος σωληνοειδούς τρυπανιού	M14
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	3500 - 10000 σ.α.λ.
Μέγ. διάμετρος τσοκ	16 mm
Διάμετρος κολάρου	53 mm
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	345 x 110 x 190 mm
Βάρος	3,3 kg

Βασικός εξοπλισμός

- 1 Ενισχυμένη λαβή, μαύρη (236934)
- 1 γερμανικό κλειδί, SW 17 (106461)
- 1 Προστατευτικό από πιτσιλιές νερού (255171)
- 1 Βαλίτσα μεταφοράς L-BOXX® (414093)
- 1 Ένθετο βαλίτσας (455318)