

VCE 33 L AC-Set

Odkurzacz z automatycznym systemem czyszczenia filtra, 30 l, klasa L

Indeks 465674

GTIN 4030293208209



- + Uchwyt L-Boxx do montażu walizek transportowych na obudowie odkurzacza
- + Turbina o dużej mocy gwarantuje wysoką wydajność ssania i wysokie podciśnienie. Dzięki temu osiągnięty jest wspaniały efekt odsysania
- + Automatyczne czyszczenie filtra zapewnia stałą, wysoką wydajność ssania
- + Płaski filtr falisty z nano powłoką teflonu umożliwia optymalne wykorzystanie objętości pojemnika
- + Ze stałym gniazdem i elektronicznym programatorem do automatycznego włączania / wyłączenia.
- + Regulacja natężenia przepływu za pomocą przełącznika obrotowego zmniejsza możliwe podciśnienie na powierzchni podczas szlifowania
- + Do odsysania na mokro: z elektroniczną kontrolą poziomu napętnienia
- + Łagodny rozruch zapobiega skokom napięcia podczas startu, a opóźnienie wyłączenia (15 sekund) opróżnia wąż ssący z resztek pyłu
- + Stabilny pojemnik posiadający podwójne ściany ze zintegrowanym uchwytem zapewnia łatwe opróżnianie pojemnika.
- + Wyposażenie antystatyczne zapobiega elektryzowaniu się węża ssącego oraz zestawu czyszczącego
- + Wyposażony w duże koła i dwa obrotowe, metalowe kołeczka skrętne
- + Oddzielny kanał powietrzny do chłodzenia silnika z filtrem gruboziarnistym. Zabezpiecza turbinę przed wlotem powietrza z otoczenia, a tym samym zwiększa jej trwałość. (Filtr PES jest dostępny jako wyposażenie dodatkowe).
- + Łatwy demontaż filtra bez konieczności demontażu górnej pokrywy
- + Z mocowaniem węża i ekspanderem w celu zapewnienia łatwego i szybkiego mocowania kabla zasilającego.
- + Z 4 uchwytami mocującymi (2 po każdej stronie) w celu zamocowania pasów naprężających i uchwytu na Żyrafę
- + Zalecenie: przy wyłączonym czyszczeniu filtra pracować z workiem filtrującym, przy włączonym czyszczeniu filtra pracować z workiem do usuwania odpadów.
- + Odkurzacz przemysłowy klasy L, nadaje się do wszystkich pyłów o wartościach AGW > 1 mg/m³



Dane techniczne

Pobór mocy	1200 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Przepływ objętościowy odkurzacza	4500 l/min
Maks. podciśnienie	25000 Pa
Powierzchnia filtra	5000 cm ²
Pojemność zbiornika	30 L
Ilość płynu	17 L
Regulacja siły ssącej	brak
Długość węża	4m
Liczba silników ssących	1 szt.
Długość kabla	7,5 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	565 x 385 x 565 mm
Waga	15,2 kg

Wyposażenie podstawowe

- 1 Wąż antystatyczny z regulatorem powietrza (406708)
- 1 Mocowanie L-BOXX® (445169)
- 1 PES filtr główny płaski fałdowany (445118)
- 1 Worek filtrujący z włókny Vlies (502227)
- 1 Worki do opróżniania (445061)
- 1 Adapter (445029)
- 1 Zestaw czyszczący (445053)
- 2 Uchwyt węża