

GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-X

Akumulatorowa szlifierka do ścian i sufitów

Giraffe® z wymiennym systemem głowic 18,0 V.

Indeks 504068

GTIN 4030293230064

- + Bardzo wygodna, lekka maszyna z optymalną łatwością obsługi. Umożliwia dłuższy czas pracy przez co staje się ona bardziej komfortowa i ergonomiczna
- + Bezszcotkowy silnik o wysokiej skuteczności i długiej żywotności
- + Wyposażona w innowacyjny system wymiennych głowic. Głowce szlifujące mocowane za pomocą jednego kliknięcia
- + Mimośrodowa głowica szlifierska o skoku 4 mm, umożliwiającą bezproblemowe uzyskanie idealnych powierzchni w obszarze Q3 i Q4
- + Elektronika: Pokrętko wstępnego wyboru prędkości obrotowej, zabezpieczenie przed przeciążeniem, blokada restartu (ponownego uruchomienia) i monitorowanie temperatury
- + Łatwe prowadzenie osiągnięto dzięki zachowaniu optymalnej równowagi pomiędzy silnikiem, a głowicą szlifierską
- + Niezawodne przeniesienie siły i wysoka elastyczność dzięki zastosowaniu giętkiego wału napędowego z silnika do talerza szlifierskiego. Poprzez taką konstrukcję ciężar głowicy żyrafy został zredukowany do minimum. Ułatwia to znacznie obsługę urządzenia.
- + Głowica szlifierska mocowana na przegubach zapewnia wysoką elastyczność i optymalne dopasowanie przy szlifowaniu ścian i sufitów.
- + Efektywne zasysanie między wieńcem szczotek i płytą szlifierską (okrągłą) zapobiega zatykaniu się materiału szlifierskiego i zapewnia bezpyłową pracę.
- + Możliwość przyłączenia do odkurzaczy przemysłowych FLEX z systemem zaciskowym FLEX na rurze prowadzącej
- + Electronic Management System (EMS) chroni maszynę, przedłuża jej żywotność i zwiększa efektywność
- + Zabezpieczony przed pyłem włącznik
- + Wyświetlacz LED wskazujący aktualną pojemność akumulatora
- + System akumulatorów FLEX: Praca ze wszystkimi pakietami akumulatorów FLEX 18 V



Dane techniczne

| | |
|---|----------------------|
| Napięcie akumulatora | 18,0 V |
| Pojemność akumulatora | 2,5 / 5,0 Ah |
| Średnica tarczy szlifierskiej | 225 mm |
| Prędkość obrotowa biegu jałowego | 1150 - 1800 obr./min |
| Prędkość obrotowa biegu jałowego MH-T | 3950-6200 1/min |
| Prędkość obrotowa biegu jałowego MH-X | 3200-5000 1/min |
| Kąt nachylenia głowicy | 100° |
| Mocowanie narzędzia szlifierki do ścian i sufitów | rzepy |
| Liczba akumulatorów w zestawie | 2 szt. |
| Z ładowarką | Tak |
| Długość | 1440 mm |
| Waga bez akumulatora | 2,8 kg |
| Masa z zestawem akumulatorów | 4,1 kg |

Wyposażenie podstawowe

- 1 Mimośrodowa głowica szlifierska (457205)
- 1 Czerwony pierścień Click (406023)
- 1 Szybka ładowarka (417882)
- 1 Torba transportowa (408867)
- 2 Bateria litowo-jonowa 18,0 V (532733)