

## GE 7 + MH-O + SH

Lijadora para paredes y techos Jirafa con sistema de cabezal intercambiable

N.º pedido 494526

GTIN 4030293224056

- + Máquina muy manejable, y liviana con un confort de manejo óptimo. Permite trabajar sin cansancio y de modo ergonómico
- + Equipada con un innovador sistema de cabezales intercambiables. Los cabezales de lijado se montan y desmontan con un clic
- + Cabezal redondo para el mecanizado estándar de paredes
- + Transmisión segura de la fuerza y alta flexibilidad gracias a un eje motriz flexible. «Técnica de FLEX» comprobada de hace décadas. Mediante este principio de construcción, el cabezal de la jirafa se reduce a un mínimo. Esto facilita el manejo.
- + Sistema electrónico: con régimen constante, arranque suave, protección contra sobrecarga y preselección de revoluciones mediante rueda de ajuste
- + Guiado ligero: mediante balance óptimo entre motor y cabezal rectificador
- + La eficaz aspiración entre la corona de cepillos y el disco abrasivo, así como mediante el sistema de aspiración, evita la rápida obturación del material de lijado y permite trabajar sin polvo
- + Posibilidad de conexión para aspiradoras de seguridad FLEX con el sistema de clip FLEX en el tubo guía
- + Interruptor de encendido y apagado resguardado del polvo
- + Muy flexible, gracias a una prolongación opcional (accesorio) de 500 mm para ambientes de gran altura, que puede montarse sin el uso de herramientas
- + Gracias al amplio surtido de abrasivos, perfecta para lijado de placas de cartón-yeso y placas de poliestireno con aislante térmico, y para la preparación de superficies para laca
- + El trabajo en superficies grandes y alturas de hasta 3,40 m se posibilita mediante el uso del GM 340
- + Mediante la nueva bolsa de transporte puede transportarse la máquina y sus accesorios sin esfuerzos. No es necesario montar la Jirafa. Puede comenzarse inmediatamente con la tarea
- + El cabezal lijador con rodamiento cardánico, causa una alta flexibilidad y una adaptación óptima durante el lijado en paredes y cielo rasos.



### Datos técnicos

|   |                    |
|---|--------------------|
| Consumo de potencia                                     | 710 W              |
| Suministro de potencia                                  | 410 W              |
| Tensión   | 230 V              |
| Frecuencia  | 50/60 Hz           |
| Diámetro de disco abrasivo                              | 225 mm             |
| Revoluciones en vacío                                   | 1100 - 1650 rpm    |
| Carreras en vacío MH-T                                  | 3800 - 5700 r.p.m. |
| Carreras en vacío MH-X                                  | 3100 - 4600 r.p.m. |
| Ángulo de inclinación cabezal                           | 100°               |
| Alojamiento de herramienta lijadora de paredes y techos | Fijar con velcro   |
| Longitud del cable                                      | 5,0 m              |
| Longitud  | 1520 mm            |
| Peso  | 4,2 kg             |

### Equipamiento básico

- 1 Cabezal abrasivo redondo (457175)
- 1 Anillo para montaje rápido rojo (406023)
- 1 Manguera de aspiración antiestática con regulación de aspiración bypass (406708)
- 1 Bolsa de transporte (408867)