

RSP DW 18.0-EC C

Σπαθοσέγα μπαταρίας 18,0 V με εύρος ταλά-
ντωσης

Αριθ. παραγγελίας 491306

GTIN 4030293221246



- + Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με υψηλότερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- + Έως και 40% λιγότεροι κραδασμοί χάρη στον οδηγό ανυψωτικής ράβδου διπλής έδρασης για ξεκούραστη εργασία
- + Αλλαγή σπαθόλαμας χωρίς εργαλεία με λειτουργία εξαγωγής, με αποτέλεσμα οι σπαθόλαμες να αφαιρούνται ανέπαφα από το εργαλείο
- + Αδιαβάθμητη ρύθμιση στροφών
- + Ελαστικό περίβλημα μηχανισμού μετάδοσης κίνησης για ασφαλές κράτημα
- + Εργονομικά σχεδιασμένη, αντολισθητική, επενδυμένη με καουτσούκ λαβή
- + Οδηγός ανυψωτικής ράβδου με προστασία από τη σκόνη και τις πιτσιλιές νερού
- + Αδιαβάθμητη ρύθμιση εύρους ταλάντωσης από 0-3 mm, δυνατότητα ενεργοποίησης με διακόπτη, ειδικά για τη γρήγορη εκτέλεση εργασιών κοπής σε ξύλο
- + Ροοστατικός διακόπτης για αργή και ομαλή εκκίνηση
- + Το Electronic Management System (EMS) προστατεύει το εργαλείο, παρατείνει τη διάρκεια ζωής και αυξάνει την απόδοση
- + Αυτόματο τσοκ σπαθόλαμας: για εύκολη αλλαγή της σπαθόλαμας
- + Η σπαθόλαμα μπορεί να γυρίσει κατά 180°
- + Ρυθμιζόμενο και αποσπώμενο στήριγμα κοπής χωρίς εργαλεία
- + Ενσωματωμένη λυχνία LED
- + Σύστημα μπαταριών FLEX: λειτουργεί με όλες τις μπαταρίες 18 V FLEX. Στη συσκευασία παράδοσης δεν περιλαμβάνεται μπαταρία, φορτιστής



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση συσσωρευτή	18,0 V
Χωρητικότητα συσσωρευτή	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο	0 - 3000 σ.α.λ.
Εύρος παλινδρόμησης	32 mm
Μέγ. πάχος υλικού σε ξύλο	300 mm
Μέγ. πάχος υλικού σε μέταλλο	20 mm
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	450 x 170 x 100 mm
Βάρος χωρίς σετ συσσωρευτή	4,1 kg

Βασικός εξοπλισμός