

IW 1/2" 18.0-EC

Aku-rázový utahovák 18,0 V

Objednávkové číslo 438308

GTIN 4030293190740



- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- + Upnutí čtyřhran 1/2" utahovací ořech
- + Impact Control pro perfektní zanoření šroubů
- + Speed Command: možnost nastavení tří různých otáčkových rozsahů dle náročnosti použití. Předchází se překroucení malých šroubů
- + Elektronická rychlobrzda
- + Pravý/levý chod s uzávěrou proti nechtěnému spuštění
- + Rychlostní spínač s blokováním zapnutí
- + Robustní kryt převodovky z tlakového hliníkového odlitku, chráněný krytem
- + Ergonomicky tvarovaná rukojeť s protisklzným, pogumovaným povrchem
- + Integrovaná LED-dioda s funkcí dosvitu
- + LED - ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- + Včetně opaskové spony a držáku bitů
- + FLEX Aku-systém: provoz se všemi FLEX 18 V akumulátory. Dodání bez aku a dobíjecího zařízení



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2 Ah
Stupně točivého momentu	3 stupně
Max. točivý moment stupeň 1	140 Nm
Max. točivý moment stupeň 2	170 Nm
Max. točivý moment stupeň 3	250 Nm
Počet otáček na prázdnou	0 - 2500 1/min
Počet úderů na prázdnou	0 - 3300 1/min
Upnutí nástroje rázového utahováku	1/2" vnější
Rozměry dxšxv	140 x 75 x 240 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1 kg

Základní vybavení

- 1 Spona na opasek (430714)
- 1 Držák bitů (430862)
- 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085)
- 1 Vložka do kufříku (423238)