

GE 6 R-EC

Hosszúszárú padló- és falmegmunkáló Zsiráf

Rendelési szám 530900

GTIN 4030293247406



- + Könnyű súly: A Carbon nagyon könnyű anyag, így a fali és mennyezeti csiszoló összsúlya sokkal kisebb, ez csökkenti az ízületi stresszhatásokat és minimálisra csökkenti a fáradtságot a hosszabb ideig tartó csiszolás során.
- + Ez a szokatlanul könnyű gép egyedülálló felhasználói kényelmet kínál. A fali és mennyezeti csiszoló optimálisan kiegyensúlyozott, ami tökéletes vezetést tesz lehetővé, mivel a súly egyenletesen oszlik el a csiszológépen. Rendkívül kényelmes kezelhetőség az ergonomikusan kialakított Carbon csőnek, a fő fogantyún lévő puha markolat betétnek és a „T” fogantyúnak köszönhetően.
- + A nagyon lapos, kardánra szerelt csiszolófej 160°-os elforgatási tartománnyal nagy rugalmasságot és optimális beállítást tesz lehetővé falak és mennyezetek csiszolásakor. A csiszolófejben található rendkívül fejlett bolygóhajtóműves erőátvitel vibrációmentes futást biztosít a tökéletes felületi csiszoláshoz.
- + Az innovatív hátlappal ellátott csiszolófej nagyon jól alkalmazkodik a csiszolandó felülethez és észrevehetően jobb csiszolási érzetet biztosít. A Giraffe® flexibilitása azt jelenti, hogy nincs szükség nagy nyomóerőre az optimális eredmény elérése érdekében.
- + Csapott élszegmensű fej, forgó szegmenssel. Lehetővé teszi a felületi átmenetek (fal-fal, fal-mennyezet) élközeli csiszolását. A fej forgása a gép mozgását követi, a munka megszakítása nélkül.
- + Szénkefe nélküli motor a nagyobb hatékonyságot és a hosszabb élettartamért.
- + Változtatható sebesség 6 fokozatban, Power Control LED jelzővel.
- + Az innovatív textil hordtáska lehetővé teszi a gép és a tartozékok könnyű szállítását. A Zsiráf így összeszerelve szállítható és azonnal munkára kész.
- + Ideális csiszolópapír vakolatok csiszolásához, egész Styropor szigetelő táblákhoz, festés előkészítéshez.
- + Széleskörű alkalmazhatóság magasabb helyiségekben a szerszám nélkül csatlakoztatható, 500 mm hosszú hosszabító csőnek köszönhetően.
- + Hatekony porelszívás a tisztító kefe és a csiszolótanyer között, mely megakadályozza a tanyer porusainak az eltömődését, ezáltal biztosítva hosszú élettartamot és pormentes munkakörnyezetet.
- + Csatlakozási lehetőség a FLEX biztonsági porszívókhoz áramlási sebesség optimalizálással a vezetősővön. Antisztatikus FLEX Clip csatlakozóval és szívótömlővel.
- + Porzáró ki-/be kapcsoló



Technikai adatok

Teljesítményfelvétel	500 W
Feszültség	230 V
Frekvencia	50/60 Hz
Csiszolótányér-átmérő	225 mm
Üresjárat fordulatszám	1100 - 1680 1/perc
Fej hajlásszög	160°
Fal- és plafoncsiszoló szerszám tartó	Téppózárás
Kábelhossz	5,0 m
Hossz	1520 mm
Súly	2,84 kg

Alapkészlet

1 Bélelt hordtáska (532234)