

BRE 8-4 INOX Set

Rondschuurmachine en bandvrij TRINOXFLEX
in set

Bestelnr. 453463

GTIN 4030293201088



- + Microprocessor-elektronica: regelbaar toerental, d.m.v. tachogenerator wordt het ingestelde toerental constant gehouden, zachte aanloop, heropstartbeveiliging na stroomonderbreking, overbelastingsbeveiliging en temperatuurbeveiliging
- + Uniek hulpstuk met snelkoppeling voor gereedschapsloos wisselen van machineopzetstukken voor satineren, rondschuren en vijlen
- + Volledig gegoten elektronica-module voorkomt schade door metaalstof. De 3-voudige beveiliging vermindert motorslijtage en verlengt de levensduur
- + Schuurbandwissel: snel en zonder gereedschap
- + Afmeting schuurband: 533 x 4 - 30 mm
- + Hoogwaardige 270° schuurarm: uit licht metaal met 2 draaibare rollen voor een optimale omklemming van buizen tot 270 °
- + Asvergrendeling



Technische gegevens

Opgenomen vermogen	800 W
Afgegeven vermogen	425 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Bandsnelheid	3 - 8 m/sec
Onbelast toerental	1400 - 4000 1/min
Bandlengte	533 mm
Bandbreedte	4/9/30 mm
Geschikt voor max. buisdiameter	50 mm
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	320 x 210 x 195 mm
Gewicht	2,6 kg

Basisuitrusting

- 1 Opzetstuk rondschuren (459585)
- 1 Opzetstuk bandvrij (459593)
- 1 Wisselrollenset (459607)
- 2 Schuurband ZIRCOFLEX (303615)
- 2 Schuurband ZIRCOFLEX (303623)
- 2 Schuurband ZIRCOFLEX (257105)
- 2 Schuurband ZIRCOFLEX (257102)
- 2 Schuurband ZIRCOFLEX (255328)
- 2 Schuurband ZIRCOFLEX (255329)
- 1 Schuurband MESHFLEX (318663)
- 1 Schuurband MESHFLEX (318647)
- 1 Zijdelingse handgreep, rood (194034)
- 1 Inbussleutel (102229)
- 1 Inbussleutel, SW 5 (115460)
- 1 Inbussleutel, SW 6 (104167)
- 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085)
- 1 Kofferinleg (457337)