

XFE 7-12 80

Excentrische polijstmachine voor kleine vlakken

Bestelnr. 447129

GTIN 4030293196919



- + 12 mm slag voor hoge efficiency
- + Vrijlopende aandrijving voor hologramvrij polijsten
- + Speciaal geschikt voor warmtegevoelige lakken door weinig warmteontwikkeling aan de oppervlakte
- + Perfect voor spot-reparaties en bij lastige vormen. Ideale aanvulling voor grotere polijstmachines
- + Krachtige 700 Watt-motor met uiterst efficiënte ventilator voor optimale koeling
- + Geoptimaliseerde luchtaanvoer voor perfecte koeling van motor en aandrijving. Geen storende luchtstroom voor de gebruiker
- + Regelbaar toerental VR-Microprocessor-elektronica: d.m.v. tachogenerator wordt het ingestelde toerental constant gehouden, zachte aanloop, gasgeefschakelaar, heropstartbeveiliging na stroomonderbreking, overbelastingsbeveiliging, temperatuurcontrole en toerentalkeuze
- + Vlakke kop beperkt oppervlakteweerstand. Daardoor kan de machine in elke stand veilig bediend worden
- + Soepele loop door contragewicht
- + Speciale schokdempende velcro-steunschijf
- + Greepafwerking: ergonomisch gevormd met SoftGrip. De machine laat zich nauwkeurig bedienen en is steeds comfortabel en veilig om vast te houden
- + Met rubberen beschermlaag voor veilig neerzetten



Technische gegevens

Opgenomen vermogen	700 W
Afgegeven vermogen	425 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Max. formaat polijstopzetstuk	80 mm
Max. formaat steunschijf	75 mm
Polijstslag	12 mm
Onbelast toerental	1800 - 5500 1/min
Onbelast slagtal	3600 - 10800 1/min
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	320 x 58 x 120 mm
Gewicht	2,1 kg

Basisuitrusting

1 Speciale klittenband steunschijf gedempt (493406)