

ODE 2-100 EC Set

Kompakt deltaslip med varvtalsreglering

Art nr 468908

GTIN 4030293209763



- + Lätt, kompakt deltaslip för manövrering med en hand, särskilt ergonomisk och vibrationsdämpad med särskild balansering för mindre tröttnande arbeten, samtidigt som lederna skonas
- + Borstlös motor för ökad effektivitet och en längre livslängd
- + Elektronik: Varvtalsval med 4 nivåer, konstant varvtal med hjälp av tachometer, mjukstart, återgångsspärr vid strömavbrott
- + Materialanpassad sliphastighet med elektronisk varvtalsinställning
- + Kardborrplatta med 10-hållssystem för optimal utsugning, passar till alla konventionella slipmedel
- + Elektronisk signalbrytare för enkel och säker användning med snabbstoppsfunktion förhindrar att slippattan efterroterar
- + Utrustad med skivbroms vilken eliminerar slipmärken på arbetsstycket och fördyrande efterbehandling
- + Effektivt utsug tack vare integrerad suganordning för dammfritt arbete med filterpatroner
- + Möjligt att ansluta extern industri- och säkerhetsdammsugare Ø 27 mm, antistatisk sugslang SH 27x3,5m AS (445.045)
- + Slagtålig filterpatron med utbytbart PES-filter ger enkel tömning och rengöring av filter, vilket maximerar serviceintervallen.
- + Den mycket lätta maskinen är idealisk för arbete över huvudet



Tekniska data

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Effektförbrukning | 260 W |
| Spänning | 230 V |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Slag | 2,0 mm |
| Varvtal i tomgång | 8000 - 12000 v/min |
| Slagtal i tomgång | 16000 - 24000 v/min |
| Slippatta bredd | 100 mm |
| Slippatta längd | 150 mm |
| Anslutningsdiameter dammsugning | Ø 27 |
| Kabellängd | 4,0 m |
| Mått LxBxH | 156 x 90 x 121 mm |
| Vikt | 1,2 kg |

Standardutrustning

- 1 Stödplatta Delta (468991)
- 1 PES mikrofilterpatron (486833)
- 1 Transportväska L-BOXX® (414085)
- 1 Insats till transportväska (516066)