

# ODE 2-100 EC

Sebességszabályzós kompakt deltacsiszoló

Rendelési szám 468916

GTIN 4030293209770



- + Könnyű, kompakt, egykezes deltacsiszoló. Ergonómikus géptest és tökéletesen kialakított súlypont a fáradtságmentes és izületberát munkavégzés érdekében.
- + Szénkefe nélküli motor a nagyobb hatékonyságért és a hosszabb élettartamért
- + Elektronika: fordulatszám előválasztás 4 lépésben, állandó fordulatszám szabályzás tachogenerátorral, lágyindítás, újraindítás elleni védelem.
- + A csiszolási sebesség az anyagtípushoz igazítható a fordulatszámbeállításnak köszönhetően.
- + Tépőzáras hátlap 10 lyukú rendszerrel az optimális elszívás érdekében, minden szabványos csiszolólapozhoz alkalmas
- + E-jel kapcsoló az egyszerű és biztonságos működéshez, gyorsleállás funkcióval, mely megakadályozza a csiszolólap túlpörgését
- + Tárcsafékkal szerelt, a nem kívánatos karcok és a költséges befejező munkák elkerülése végett.
- + Hatékony porelszívás az integrált elszívónak köszönhetően, mely pormentes munkavégzést biztosít a szűrőkazettával
- + Külső por elszívóhoz csatlakoztatható Ø 27 mm, antisztatikus szívócső SH 27x3,5m AS (445.045)
- + Ütésálló szűrő kazetta cserélhető PES szűrővel, mely ártalmatlanítja a port, könnyen cserélhetővé teszi a szűrőt és garantálja annak maximális élettartamát.
- + Különösen alkalmas fej feletti munkákra



## Technikai adatok

Teljesítményfelvétel	260 W
Feszültség	230 V
Frekvencia	50/60 Hz
Lökethossz	2,0 mm
Üresjárat fordulatszám	8000 - 12000 1/perc
Üresjárat ütésszám	16000 - 24000 1/perc
Csiszolólemez szélessége	100 mm
Csiszolólemez hossza	150 mm
Porelszívó csatlakozó átmérő	Ø 27
Kábelhossz	4,0 m
Méretetek SzxHxM	156 x 90 x 121 mm
Súly	1,2 kg

## Alapkészlet

- 1 Háromszög csiszolólap (468991)
- 1 PES mikroszűrő kazetta (486833)