

VCE 44 H AC-Kit

Veiligheidsstofzuiger met automatische filterreining, 42 l, klasse H

Bestelnr. 446025

GTIN 4030293196216



- + Adapterplaat voor de bevestiging van L-BOXen en Tanos Systainer op de kop van de stofzuiger
- + De krachtige turbine zorgt voor een grote zuigkracht en hoge onderdruk waardoor een uitstekende afzuiging ontstaat
- + Autonom reinigingssysteem voor optimale afzuiging met constante zuigkracht
- + Vlak plooi-filter met Teflon-/nanocoating voor een optimaal gebruik van de inhoud van de kuip
- + Met vaste stekkerdoos en elektronische in-/uitschakelautoomaat
- + De Flowsensor-techniek bewaakt het debiet en meldt door een optisch- en geluidssignaal zodra dit onder de wettelijke minimumwaarde van ≤ 20 m/sec is gedaald
- + Optisch- en geluidssignaal voor de bewaking van de HEPA-filter
- + De debietregeling via de draaischakelaar reduceert een mogelijk vacuüm bij het schuren van oppervlakken
- + Keuzeschakelaar zuigdiameter voor de afstelling van het optimale debiet
- + Voor natzuigen: met elektronische vloeistofcontrole
- + Aanloopvertraging voorkomt spanningspieken bij het starten en de uitloopvertraging (15 sec. naloop) zorgt voor het ledigen van stofresten in de zuigslang
- + Dubbelwandige, stabiele kuip met geïntegreerde grijpuitparing voor het eenvoudig legen van de kuip
- + De tegen stof beschermde, antistatische uitrusting voorkomt statische elektriciteit aan de zuigslang
- + Uitgerust met grote wielen en twee zwenkwielen van metaal
- + Separaat motorlucht-koelingskanaal met grofveuilfilter. Beschermde de turbine tegen de aanvoer van omgevingslucht en verlengt daardoor de levensduur. (PES fijnstoffilter als toebehoren verkrijgbaar)
- + Eenvoudig vervangen van de filter zonder demontage van de zuigkop
- + Met slanghouder en expander voor eenvoudig en snel vastzetten van de stroomkabel
- + Met 4 spanogen (2 per zijde) voor het aanbrengen van spanbanden en Giraffenhouder
- + Veiligheidsstofzuiger klasse H: Geschikt voor stof met een AGW-waarde $< 0,1$ mg/m³, met extra testresultaat asbest gem. TRGS 519
- + Geschikt voor droge, niet-brandbare soorten stof, die gevaarlijk zijn voor de gezondheid, en kankerverwekkende soorten stof incl. asbest
- + Ideaal voor het saneren van schimmels, daken en wanden die met rotswol geïsoleerd zijn. Schuurstof van houten oppervlakken die met gevaarlijke houtbeschermingsmiddelen geïmpregneerd werden en van gelakte oppervlakken, wanneer in de lak stoffen zitten zoals lood, nikkel, cadmium, chroom, zinkchromaat enz.



Technische gegevens

Opgenomen vermogen	1200 W
Volumestroom stofzuiger	4500 m ³ /h
Max. onderdruk	25000 Pa
Filteroppervlak	5000 cm ²
Tankinhoud	42 L
Vulhoeveelheid vloeistof	26 L
Zuigkrachtregeling	mechanisch
Slanglengte	4 m
Aantal zuigmotoren	1 Stuk
Kabellengte	7,5 m
Afmeting LxBxH	565 x 385 x 650 mm
Gewicht	17,6 kg

Basisuitrusting

- 1 Anti-statische zuigslang met zuigkrachtregeling (406708)
- 1 Houder L-BOX® (445169)
- 1 PES waaierfilter (445118)
- 1 Filterelement (445126)
- 1 Veiligheidsfilterzak (445096)
- 1 Adapter (445029)
- 1 Reinigingsset (445053)
- 2 Slanghouder