

## VCE 26 L MC

Ηλεκτρική σκούπα ασφαλείας με χειροκίνητο καθαρισμό φίλτρου, 25 l, κατηγορίας L

Αριθ. παραγγελίας 405426

GTIN 4030293171664



- + Εύχρηστη και συμπαγής ηλεκτρική σκούπα, εύκολη στον χειρισμό και τη μεταφορά
- + Ο στρόβιλος υψηλής απόδοσης εξασφαλίζει υψηλή ικανότητα αναρρόφησης καθώς και υψηλή υποπίεση. Έτσι διασφαλίζεται ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα αναρρόφησης
- + Με την ενεργοποίηση του χειροκίνητου καθαρισμού φίλτρου, το φίλτρο απαλλάσσεται από την εναποτεθείσα σκόνη με συγκεκριμένη ριπή αέρα
- + Παρακολούθηση στάθμης πλήρωσης, δεν παρουσιάζονται βλάβες κατά την άντληση υγρών χάρη στην ενσωματωμένη βαλβίδα με φλοτέρ
- + Με πρίζα και ηλεκτρονικό αυτόματο διακόπτη on/off
- + Η ήπια εκκίνηση αποτρέπει τις αιχμές τάσης κατά την εκκίνηση της ηλεκτρικής σκούπας και η καθυστέρηση της απενεργοποίησης (παράταση λειτουργίας 5 δευτερολέπτων) αδειάζει τυχόν υπολειπόμενη σκόνη από τον σωλήνα αναρρόφησης
- + Ρύθμιση δύναμης αναρρόφησης, δύναμη αναρρόφησης που προσαρμόζεται στο εκάστοτε εργαλείο μέσω αδιαβάθμητης ρύθμισης
- + Με θήκη για αξεσουάρ, όπως ακροφύσια αναρρόφησης και σωλήνες αναρρόφησης στο πίσω μέρος
- + Εξοπλισμένη με μεγάλους τροχούς και δύο περιστρεφόμενα ροδάκια οδήγησης
- + Κατάλληλη για αυξημένη καταπόνηση σύμφωνα με το EN 60335-2-69 για επαγγελματικές εφαρμογές. Βέλτιστη λύση για εργασίες καθαρισμού σε γραφεία, αποθήκες, συνεργεία και οχήματα. Για εργασίες αναρρόφησης σκόνης χρησιμοποιούνται κυρίως μικρότερα ηλεκτρικά εργαλεία όπως, παλμικά τριβεία, τριβεία δέλτα, έκκεντρα τριβεία, σέγες... Εργαλεία κατά τα οποία παράγεται μικρή ποσότητα σκόνης
- + Εξοπλισμένη με φιλτροσακούλα από ανθεκτικό στο σχίσιμο fleece για βέλτιστη πλήρωση. Η σκόνη που αναρροφάται απορρίπτεται εύκολα
- + Ηλεκτρική σκούπα ασφαλείας κατηγορίας L, κατάλληλη για όλες τις σκόνες με τιμές OEL > 1 mg/m<sup>3</sup>



### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς εισόδου	1200 W
Τάση	230 V
Συχνότητα	50/60 Hz
Παροχή αέρα συσκευής αναρρόφησης	3600 l/min
Μέγ. υποπίεση	21000 Pa
Επιφάνεια φίλτρου	3000 cm <sup>2</sup>
Χωρητικότητα κάδου	25 L
Στάθμη πλήρωσης υγρού	16 L
Ρύθμιση ισχύος αναρρόφησης	μηχανικά
Μήκος σωλήνα	3,5m
Αριθμός κινητήρων αναρρόφησης	1 τμχ
Μήκος καλωδίου	7,5 m
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	475 x 377 x 526 mm
Βάρος	8,4 kg

### Βασικός εξοπλισμός

- 1 Σωλήνας αναρρόφησης (385484)
- 1 Φίλτρο (385085)
- 2 Σωλήνας προέκτασης
- 1 Συνδυαστικό πέλημα δαπέδου (385565)
- 1 Στρογγυλή βούρτσα (385646)
- 1 Στενό ακροφύσιο (385530)
- 1 Ακροφύσιο ταπετσαρίας (385549)
- 1 Φιλτροσακούλα fleece (502235)
- 1 Σακούλα απορριμμάτων (385107)
- 1 στήριγμα σωλήνα αναρρόφησης (410993)
- 1 κλιπ συγκράτησης καλωδίου (410705)
- 1 εύκαμπτος μάντας συγκράτησης σωλήνα (411108)
- 1 κουτί για εξαρτήματα με υποδοχή (411124)
- 1 Αντάπτορας (385506)