

SHE 16 18.0-EC C

Accu-metaalschaar 18 V

Bestelnr. 531583

GTIN 4030293254237



- + Maximale bochtenstabiliteit en comfortabel zagen van krappe boogstralen vanaf 15 mm
- + Braamvrij op maat knippen van metaalplaten en mesafstand flexibel instelbaar op verschillende plaatdikten
- + Extreem slanke greep voor perfecte handling
- + Koolborstelloze motor met een hogere efficiency en een langere levensduur
- + Elektronica: toerentalinstelling in 4 standen, CDC-electronic voor het constant houden van het toerental bij belasting, zachte aanloop, overbelastingbeveiliging, herstartbeveiliging, temperatuurbewaking
- + Anti-kickback, schakelt motor uit bij blokkeren van de machine
- + Maximale werkveiligheid tijdens het snijden door de grote handbescherming
- + 4 HSS-wisselmessen: de messen zijn omkeerbaar en kunnen daardoor 4x gebruikt worden
- + Aan/uit schakelaar met vergrendeling
- + Accu-capaciteitsaanduiding
- + FLEX accu-systeem: bruikbaar met alle FLEX 18 V accupacks. Levering exclusief accu, laadapparaat



Technische gegevens

Onbelast slagtal	950-2050 1/min
Max. plaatdikte staal 400 N/mm ²	1,6 mm
Max. plaatdikte staal 600 N/mm ²	1,2 mm
Max. plaatdikte staal/RVS 800 N/mm ²	1,0
Max. plaatdikte aluminium 250 N/mm ²	2,0
Kleinste straal	16 mm
Min. startgatdiameter	27 mm
Diameter kleinste zaagbare gat	50 mm
Werknelheid	5-9 m/min
Geluidsdruk niveau volgens EN 60745	90 dB(A)
Trilling volgens EN 60745	4,6 m/s ²
Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Gewicht zonder accupack	1,5 kg

Basisuitrusting

1 Fixeer-/instelset (532171)