

VCE 22 M MC V

Ηλεκτρική σκούπα ασφαλείας με χειροκίνητο καθαρισμό φίλτρου, 20 l, κατηγορίας M

Αριθ. παραγγελίας 530920

GTIN 4030293247604

- + Εύχρηστη και συμπαγής ηλεκτρική σκούπα, εύκολη στον χειρισμό και τη μεταφορά
- + Ο στρόβιλος υψηλής απόδοσης εξασφαλίζει υψηλή ικανότητα αναρρόφησης καθώς και υψηλή υποπίεση. Έτσι διασφαλίζεται ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα αναρρόφησης
- + Με την ενεργοποίηση του χειροκίνητου καθαρισμού φίλτρου, το φίλτρο απαλλάσσεται από την εναποτεθείσα σκόνη με συγκεκριμένη ριπή αέρα
- + Παρακολούθηση στάθμης πλήρωσης, δεν παρουσιάζονται βλάβες κατά την άντληση υγρών χάρη στην ενσωματωμένη βαλβίδα με φλοτέρ
- + Με πρίζα και ηλεκτρονικό αυτόματο διακόπτη on/off
- + Η ήπια εκκίνηση αποτρέπει τις αιχμές τάσης κατά την εκκίνηση της ηλεκτρικής σκούπας και η καθυστέρηση της απενεργοποίησης (παράταση λειτουργίας 5 δευτερολέπτων) αδειάζει τυχόν υπολειπόμενη σκόνη από τον σωλήνα αναρρόφησης
- + Με θήκη για αξεσουάρ, όπως ακροφύσια αναρρόφησης και σωλήνες αναρρόφησης στο πίσω μέρος
- + Εξοπλισμένη με μεγάλους τροχούς και δύο περιστρεφόμενα ροδάκια οδήγησης
- + Εξοπλισμένη με φιλτροσακούλα από ανθεκτικό στο σχίσιμο fleece για βέλτιστη πλήρωση. Η σκόνη που αναρροφάται απορρίπτεται εύκολα
- + Διακόπτης επιλογής διαμέτρου σωλήνα αναρρόφησης 32 mm ή 21 mm για ρύθμιση της βέλτιστης ροής αέρα
- + Η ρύθμιση της ροής αέρα μέσω του περιστροφικού διακόπτη μειώνει πιθανή υποπίεση στην επιφάνεια κατά τις εφαρμογές ενδιάμεσης και τελικής λείανσης
- + Το αντιστατικό φινίρισμα με προστασία από τη σκόνη εμποδίζει την ηλεκτρική φόρτιση του σωλήνα αναρρόφησης
- + Ηλεκτρική σκούπα ασφαλείας κατηγορίας M, κατάλληλη για όλες τις σκόνες με τιμές OEL $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$. Ειδικά για ορυκτές σκόνες και ξυλείας (επίσης, οξιάς και βελανιδιάς)
- + Ο αισθητήρας ροής παρακολουθεί τη ροή του αέρα και εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα όταν αυτή πέσει κάτω από την προβλεπόμενη ελάχιστη τιμή $\leq 20 \text{ m/s}$



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς εισόδου	1200 W
Τάση	230 V
Συχνότητα	50/60 Hz
Παροχή αέρα συσκευής αναρρόφησης	3700 m ³ /h
Μέγ. υποπίεση	24500 Pa
Χωρητικότητα κάδου	20 L
Πρίζα	Ναι
Αυτοματισμός ενεργοποίησης ηλεκτρικών εργαλείων	Ναι
Ρύθμιση ισχύος αναρρόφησης	μηχανικά
Μήκος σωλήνα	3,5m
Αριθμός κινητήρων αναρρόφησης	1 τμχ
Μήκος καλωδίου	7,5 m
Βάρος	9,5 kg

Βασικός εξοπλισμός

1 Αντιστατικός σωλήνας αναρρόφησης (445045)