

BSE 14-3 100

Palástcsiszoló gép, TRINOXFLEX

Rendelési szám 433411

GTIN 4030293187177



- + Mikroprocesszor elektronika szabályozás: fordulatszám-előválasztó (kapcsoló), tachogenerátor általi konstans fordulatszám tartás, lassúáram-felvétel, újraindítás elleni védelem energiaellátás megszakítást követően, túlterhelés elleni védelem és hőmérsékletfigyelés
- + Egyedülálló kiegészítő eszközkészlet, gyorscsatlakozóval az azonnali szerszám nélküli cserékhez palástcsiszoláshoz és csőcsiszoláshoz
- + Fokozatmentesen állítható palástcsiszoló kiegészítők, lehetővé teszik az élközeli munkákat, használható keskeny görgőkkel, élvezető használatával
- + Szerszám nélküli csiszolószerszám csere a szabadalmaztatott quick-change rendszer segítségével
- + Teljes körű védelem a fémrészek ellen az elektromos részeken. A háromszoros védelem csökkenti a motorkopást, növeli a gép élettartamát
- + Állítható védőburkolat: csiszoló-szerszámokhoz Ø 125 mm-ig
- + Orsórögzítés
- + Különböző anyagok befejező csiszolásához, mint palástcsiszolás, fényezés, texturálás, polírozás, felülettisztítás, simítás, rozsdátlanítás és sorjázás, acél és rozsdamentes acél felületeken



Technikai adatok

Teljesítményfelvétel	1400 W
Teljesítményleadás	880 W
Feszültség	230 V
Frekvencia	50/60 Hz
Kefe átmérője	125 mm
Kefe szélessége	100 mm
Üresjárat fordulatszám	1000 - 3500 1/perc
Kefecsiszoló szerszámartó	19mm
Kábelhossz	4,0 m
Méreték SzxHxM	320 x 210 x 195 mm
Súly	2,9 kg

Alapkészlet

1 Kiegészítő csiszoláshoz, palástcsiszolás (433462)