


## PE 14-2 150

**POLISHFLEX, αλοιφαδόρος με μεταβλητό αριθμό στροφών και υψηλή ροπή στρέψης**  
**Αριθ. παραγγελίας 373680**  
**GTIN 4030293148109**



- + Πανίσχυρος κινητήρας 1400 Watt με ανεμιστήρα υψηλής απόδοσης για βέλτιστη ψύξη
- + Βελτιστοποιημένη ροή αέρα για άριστη ψύξη του κινητήρα και του μηχανισμού μετάδοσης κίνησης. Εξαγωγή αέρα που δεν ενοχλεί τον χειριστή
- + Ο νέος συνδυασμός πλανητικών γραναζιών και γραναζιών υπό γωνία εξασφαλίζει άριστη μείωση του θορύβου
- + Ροοστατικός διακόπτης για αργή και ομαλή εκκίνηση (στροφές εκκίνησης στην σκάλα 1 (380 σ.α.λ.)) και κλειδίωμα για συνεχή λειτουργία
- + Ηλεκτρονικός έλεγχος με μικροεπεξεργαστή: αδιαβάθμητη προεπιλογή στροφών, σταθεροποίηση στροφών μέσω ταχογεννήτριας, προστασία υπερφόρτωσης, προστασία επανεκκίνησης και παρακολούθηση θερμοκρασίας
- + Η επίπεδη κεφαλή μειώνει την απόσταση από την επιφάνεια. Αυτό επιτρέπει τον ασφαλή χειρισμό του εργαλείου σε οποιαδήποτε θέση
- + Κάλυμμα λαβής: εργονομικού σχήματος με SoftGrip. Ο χειρισμός του εργαλείου γίνεται με ακρίβεια, και το κράτημά του προσφέρει πάντοτε άνεση και ασφάλεια
- + Με λαστιχένια λαβή για ασφαλή απόθεση
- + Κλειδίωμα άξονα: ιδανικής τοποθέτησης ώστε να αποτρέπει τυχόν εσφαλμένο χειρισμό και χωρίς να παρεμβάλλεται στην περιοχή λαβής
- + Καλώδιο PUR H05-BQF 4 μέτρων: ανθεκτικό στη φθορά, εύκαμπτο με υψηλή αντίσταση στην τριβή και την κοπή



### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς εισόδου	1400 W
Ισχύς εξόδου	880 W
Τάση	230 V
Συχνότητα	50/60 Hz
Μέγ. μέγεθος σώματος λείανσης	200 mm
Μέγ. μέγεθος δίσκου στήριξης	150 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	380 - 2100 σ.α.λ.
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Τύπος καλωδίου	PUR
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	405 x 84 x 117 mm
Βάρος	2,3 kg

### Βασικός εξοπλισμός

1 Χειρολαβή (450774)