

# FBE 8-4 140

Nauhaviila TRINOXFLEX

Tilausnumero 453455

GTIN 4030293201071



- + Mikroprosessorielektroniikka: Kierrosluvun vakiointi, hidas käynnistys, uudelleen käynnistykseen esto sähkökatkokojen jälkeen, ylikuormitussuoja ja lämpötilan valvonta
- + VE elektroniikka: Portaaton nauhanopeuden säätö
- + Ainutlaatuinen avaimeton quick-action- työkalun kiinnitys. Kiillotus, putkihionta, tasoitushionta
- + Umpeenvalettu elektroniikkakortti ehkäisee hiomapölystä aiheutuvia vaurioita. 3-kertainen käämisuoja vähentää moottorin kulumista ja pidentää käyttöikää
- + Hiomavarsi: Käännettävissä 140°. Varustettu kahdella hiomapäällä: 9 mm ja 30 mm
- + Hiomavarsi säädettävissä hihnan pituudet 520 mm ja 533 mm
- + Hiomavarren käyttöpituus noin 12 cm
- + Hiomanauhan vaihto: Nopea ja ilman työkaluja



## Tekniset tiedot

Ottoteho	800 W
Antoteho	425 W
Jännite	230 V
Taajuus	50/60 Hz
Tyhjäkäynnin kierrosluku	1400 - 4000 1/min
Hihnan nopeus	3 - 8 m/sec
Hihnan pituus	533 mm
Hihnan leveys	4-30 mm
Johdon pituus	4,0 m
Mitta LxPxK	320 x 210 x 195 mm
Paino	2,6 kg

## Toimitusvarustus

- 1 Hiontavarsi nauhahiomakone (459593)
- 2 Hiomanauha ZIRCOFLEX (303615)
- 2 Hiomanauha ZIRCOFLEX (303623)
- 2 Hiomanauha ZIRCOFLEX (257105)
- 2 Hiomanauha ZIRCOFLEX (257102)
- 2 Hiomanauha ZIRCOFLEX (255328)
- 2 Hiomanauha ZIRCOFLEX (255329)
- 1 Hiomanauha MESHFLEX (318663)
- 1 Hiomanauha MESHFLEX (318647)
- 1 Punainen sivukahva (194034)
- 1 Kuusiokoloavain, koko 5 pitkä (115460)
- 1 Kuljetuslaukku L-BOXX® (414085)
- 1 Laukun sisäosa (457337)