

IW 3/4" 18.0-EC/5.0 Set

Accu-slag-/impactschroever 18,0 V

Bestelnr. 492647

GTIN 4030293222946



- + Koolborsteloze motor met een hogere efficiency en een langere levensduur
- + Electronic Management System (EMS) beschermt de machine, verlengt de levensduur en verhoogt de efficiency
- + Vierkante houder voor 3/4"-slagmoeren
- + Elektronische snelrem
- + De vibratiegedempte handgreep zorgt voor trillingsarm werken
- + Krachtig slagwerk voor hoogste prestaties maakt het losmaken van vastzittende, bijv. aangeroeste schroefverbindingen mogelijk, ook in extreme toepassingen
- + Traploze toerentalregeling
- + Gasgeefschakelaar met inschakelblokkering
- + Stevige behuizing in drukgegoten aluminium
- + Ergonomisch ontworpen, antislip softgrip handgreep
- + Geïntegreerde LED-lamp met continu functie
- + Accu-capaciteitsaanduiding
- + FLEX accu-systeem: bruikbaar met alle FLEX 18 V accupacks



Technische gegevens

| | |
|---|--------------------|
| Accuspanning | 18,0 V |
| Accucapaciteit | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Draaimomentstanden | 3 Standen |
| Max. draaimoment 1e stand | 300 Nm |
| Max. draaimoment 2e stand | 590 Nm |
| Max. draaimoment 3e stand | 1060 Nm |
| Max. losdraaimoment | 1680 Nm |
| Onbelast toerental | 0 - 1700 1/min |
| Onbelast slagtoerental | 0 - 2200 1/min |
| Gereedschapsopname slagboorschroefmachine | 3/4" buiten |
| Aantal meegeleverde accu's | 2 Stuk |
| Met laadapparaat | Ja |
| Afmeting LxBxH | 230 x 82 x 238 mm |
| Gewicht zonder accupack | 3,3 kg |

Basisuitrusting

- 1 Snellader (417882)
- 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085)
- 1 Kofferinleg (493996)
- 2 Li-Ion oplaadbare accupack 18,0 V (532733)