

## ODE 2-100 EC Set

Levigratrice palmare compatta con regolazione del numero di giri

Numero d'ordine 468908

GTIN 4030293209763



- + Levigratrice palmare a una mano compatta e leggera, particolarmente ergonomica e a vibrazioni ridotte assicura un elevato comfort di lavoro senza sollecitare le articolazioni dell'utilizzatore grazie allo speciale sistema di bilanciamento
- + Motore brushless di migliore rendimento e maggiore durata
- + Elettronica: Preselezione del numero di giri in 4 stadi, stabilizzazione del numero di giri tramite tachimetro, avviamento progressivo, blocco antirivvivo
- + Velocità di levigatura adattabile al materiale in lavorazione e variabile elettronicamente
- + Piastra di levigatura velcrata con sistema a 10 fori per un'aspirazione ottimale, compatibile con tutti gli abrasivi convenzionali
- + Interruttore di segnalazione elettrico per il comando semplice e sicuro: l'arresto rapido impedisce che la piastra di levigatura continui a funzionare per inerzia
- + Con freno di arresto della rotazione per evitare graffi e segni indesiderati sulla superficie e i successivi interventi di ripristino
- + Efficace aspirazione della polvere mediante autoaspirazione integrata per un lavoro senza polvere. Con cartuccia filtro
- + Possibilità di collegamento ad un aspiratore esterno Ø 27 mm (es. tubo di aspirazione antistatico SH 27x3,5m AS (445.045)
- + La cartuccia filtro PES sostituibile, resistente agli urti, permette l'agevole smaltimento della polvere o la pulizia del filtro e la massima durata d'uso
- + Molto adatta per lavorazioni al di sopra della testa



### Dati tecnici

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Potenza assorbita                   | 260 W               |
| Tensione                            | 230 V               |
| Frequenza                           | 50/60 Hz            |
| Corsa                               | 2,0 mm              |
| Numero di giri a vuoto              | 8000 - 12000 g/min  |
| Numero di corse a vuoto             | 16000 - 24000 g/min |
| Larghezza piastra di levigatura     | 100 mm              |
| Lunghezza piastra di levigatura     | 150 mm              |
| Diametro attacco aspiratore esterno | Ø 27                |
| Lunghezza cavo                      | 4,0 m               |
| Dimensioni LxLaxA                   | 156 x 90 x 121 mm   |
| Peso                                | 1,2 kg              |

### Dotazione

- 1 Piastra di levigatura a strappo Delta (468991)
- 1 Cartuccia microfiltro in PES (polietersulfone) (486833)
- 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085)
- 1 Inserto valigetta (516066)