

BSE 14-3 100

Satyniarka TRINOXFLEX

Indeks 433411

GTIN 4030293187177



- + Sześciopięciodzielnikowa mikroprocesorowa elektronika: ze stabilizacją prędkości obrotowej za pomocą prądnicy tachometrycznej, systemem powolnego rozruchu, blokadą przed ponownym uruchomieniem po przerwie w zasilaniu prądem, zabezpieczeniem przeciążeniowym i kontrolą temperatury
- + Wyjątkowa przystawka narzędziowa ze szybkozłączem do wymiany przystawek systemowych do satynowania i szlifowania rur bez konieczności użycia narzędzi pomocniczych
- + Przystawka do satynowania ze zmienną regulacją, umożliwia obróbkę blisko brzegu, nadaje się również do wąskich wałków, z ogranicznikiem wzdłużnym.
- + Wymiana narzędzi szlifierskich bez konieczności użycia narzędzi pomocniczych dzięki opatentowanemu systemowi szybkiej wymiany
- + Dobrze zabezpieczony moduł elektroniczny zapobiega uszkodzeniu przez pył. Potrójna ochrona uzwojenia redukuje zużycie silnika i przedłuża żywotność.
- + Przystawna osłona: do narzędzi ściernych o średnicy max. 125 mm
- + Wyposażona jest w blokadę wrzeciona
- + Do optymalnej obróbki różnych materiałów: do satynowania, strukturyzacji, polerowania, szrotkowania, wygładzania, odrdzewiania, usuwania zadziórów ze stali i powierzchni ze stali szlachetnej



Dane techniczne

Pobór mocy	1400 W
Moc oddawana	880 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica szczotki	125 mm
Szerokość szczotki	100 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1000 - 3500 obr./min
Mocowanie narzędzia BSE/BBE	19mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	320 x 210 x 195 mm
Waga	2,9 kg

Wyposażenie podstawowe

1 Przystawka szlifierska do satynowania (433462)