

# BME 14-3 L

TRINOXFLEX perus moottori

Tilausnumero 433403

GTIN 4030293187160



- + Mikroprosessorielektroniikka: Kierrosluvun vakiointi, hidas käynnistys, uudelleen käynnistykseen esto sähkökatkoksen jälkeen, ylikuormitussuoja ja lämpötilan valvonta
- + Ainutlaatuinen työkalukiinnitys pikaliittimellä neljän järjestelmän lisäosan työkaluttomaan vaihtoon, satiini viimeistelyyn ja putkihiontaan, hiontaan nauhaviilalla tai saumahiomakoneella
- + Avaimeton hiomapään vaihto - patentoitu quick-change järjestelmä
- + Umpeenvalettu elektroniikkakortti ehkäisee hiomapölystä aiheutuvia vaurioita. 3-kertainen käämisuoja vähentää moottorin kulumista ja pidentää käyttöikä
- + Karalukitus



Soft Start



Constant Drive Control



Temperature Monitoring



Overload Protection



Restart Protection



Spindle-lock

## Tekniset tiedot

Ottoteho	1400 W
Antoteho	880 W
Jännite	230 V
Taajuus	50/60 Hz
Tyhjäkäynnin kierrosnopeus	1000 - 3500 1/min
Maks. työkalun halkaisija	125 mm
Maks. työkalun leveys	100 mm
Johdon pituus	4,0 m
Johtotyyppi	Punainen pistoke
Paino	2,1 kg

## Toimitusvarustus