

PD 2G 18.0-EC HD C

Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità 18,0 V con modalità turbo

Numero d'ordine 515698

GTIN 4030293236219



- + L'Electronic Management System (EMS) protegge la macchina, prolungandone la durata e aumentandone l'efficienza
- + Motore brushless di migliore rendimento e maggiore durata
- + Funzione anti-kickback, disinserisce il motore in caso di blocco durante l'avvitamento o la foratura, evitando contraccolpi dannosi per l'utilizzatore
- + Modalità Turbo per una perforazione più rapida e potente, per una velocità di rotazione fino al 27%
- + Coppia massima di 158 Nm per avvitatura, foratura e perforazione a percussione, anche in applicazioni estreme. L'impostazione della coppia scelta rimane attiva quando si passa dalla modalità di perforazione a quella di perforazione a percussione
- + Manetta con inseritore bloccabile
- + Freno elettronico ad azione rapida
- + Robusto corpo in pressofusione di alluminio
- + Mandrino autoserrante in metallo con anello di fermo e blocco automatico
- + Rotazione destrorsa/sinistrorsa con pulsante di sicurezza
- + Protezione dell'utilizzatore, anche con coppia massima, grazie all'impugnatura estensibile
- + Impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo
- + Luce LED integrata con funzione di illuminazione notturna
- + LED indicatore della capacità della batteria
- + Inclusi impugnatura montabile supplementare, clip per cintura e portabit
- + Il sistema batteria FLEX è utilizzabile con tutte le batterie da FLEX 18 V. Fornita senza batteria né caricabatteria



Dati tecnici

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Tensione batteria | 18,0 V |
| Capacità batteria | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Max. coppia di serraggio, duro | 158 Nm |
| Max. coppia di serraggio, morbido | 70 Nm |
| Regolazione della coppia | 23 stadi |
| Numero di giri a vuoto velocità 1 | 0 - 700 g/min |
| Numero di giri a vuoto velocità 2 | 0 - 2500 g/min |
| Numero di colpi a vuoto velocità 2 | 0 - 40000 1/min |
| Apertura mandrino | 1,5 - 13 mm |
| Max. diametro di foratura legno | 89 mm |
| Max. diametro di foratura acciaio | 13 mm |
| Dimensioni LxLaxA | 164 x 69 x 208 mm |
| Peso con batteria | 1,7 kg |

Dotazione

- 1 Clip per cintura
- 1 Impugnatura
- 1 Portabit