

VCE 33 L MC

Ipari porszívó kézi szűrő tisztítással, 30 l, L osztály

Rendelési szám 444103

GTIN 4030293194939



- + A nagy-hatásfokú turbina biztosítja a nagy szívókapacitást és a nagy vákuumot. A végeredmény a kitűnő szívási eredmény
- + Szűrő lerázás gombnyomásra
- + Lapos redős szűrő Teflon bevonattal / a nano bevonat lehetővé teszi a teljes felület optimális kihasználását
- + Aljzattal és automata ki/be kapcsolóval
- + A forgókapcsoló általi szívásteljesítmény szabályzás minimalizálja a vákuum kialakulásának esélyét a közbenső és végső csiszolás során
- + Alkalmos vizes szívásra: elektronikus folyadékszint figyelés
- + Az indítás késleltető leállítja bármilyen feszültség csúcs esetén az indításkor és a leállító késleltető kiűrti a maradék port a szívótömlőből
- + Duplafalú, erős tartály, integrált markolat süllyesztéssel a könnyű üritéshez
- + Nagy kerekkel és forgatható fém vezetőgörgőkkel szerelve
- + Különválasztott motor légcSATORNA, durva szennyeződés szűrővel. Megakadályozza a környezeti levegő beáramlását a motorhoz, ez által növelve annak élettartamát. (Finom PES szűrő kiegészítőként kapható)
- + Egyszerű szűrőcsere a szívófej eltávolítása nélkül
- + Expanderrel a gépek, vagy a szerszámtartó doboz porszívó tetején való rögzítésére
- + Tömlő rögzítővel és expanderrel a tápkábel egyszerű, gyors rögzítéséhez
- + 4 rögzítő fül (2 db mindkét oldalon) a hevederek és Zsiráf tartó csatlakoztatásához
- + Használható a klasszikus tisztítási munkákhoz, mint pl.: irodák, raktárak, műhelyek, autó utastér és csomagter takarítására. Kisebb elektromos kéziszerszámok, porleszívására (pl.: vibrációs csiszolók, dekopír fűrészek), olyan eszközökhöz, melyek kisebb mennyiségű port termelnek
- + L osztályú biztonsági szűrőrendszerű porszívó, alkalmas minden olyan szennyeződéshez, amelynek AGW értéke >1 mg/m³



Technikai adatok

Teljesítményfelvétel	1200 W
Feszültség	230 V
Frekvencia	50/60 Hz
Porszívó áramlási sebesség	4500 l/min
Maximális vákuum	25000 Pa
Szűrőfelület	5000 cm ²
Tartály térfogata	30 L
Folyadék töltési kapacitás	17 L
Szívóerő szabályozás	mechanikus
Tömlőhossz	4m
Szívó motorok száma	1 darab
Kábelhossz	7,5 m
Méretetek SzxHxM	565 x 385 x 520 mm
Súly	14,5 kg

Alapkészlet

- 1 Szívótömlő kontrollált levegő elszívással (445037)
- 1 PES szűrőtisztító (445118)
- 1 Textil porzsák (502227)
- 1 Ártalmatlanító zsák (445061)
- 1 Hosszabbító cső (445207)
- 1 Könyök (445010)
- 1 Padló szívófej (445509)
- 1 Hézag-szívófej (385530)
- 1 Kárpit szívófej (385549)
- 1 Kerek szívófej (385646)
- 1 Adapter (445029)
- 1 Expander
- 1 Csőszorító