

VCE 33 M AC

Odkurzacz z automatycznym systemem czyszczenia filtra, 30 l, klasa M

Indeks 444138

GTIN 4030293194953



- + Uchwyt L-Boxx do montażu walizek transportowych na obudowie odkurzacza
- + Turbina o dużej mocy gwarantuje wysoką wydajność ssania i wysokie podciśnienie. Dzięki temu osiągnięty jest wspaniały efekt odsysania
- + Automatyczne czyszczenie filtra zapewnia stałą, wysoką wydajność ssania
- + Płaski filtr falisty z nano powłoką teflonu umożliwia optymalne wykorzystanie objętości pojemnika
- + Ze stałym gniazdem i elektronicznym programatorem do automatycznego włączania / wyłączenia.
- + Czujnik przepływu monitoruje przepływ objętościowy i sygnalizuje przez sygnał optyczny i akustyczny spadek wydajności ssania poniżej minimum wyznaczonej wartości $\leq 20\text{m/s}$.
- + Regulacja natężenia przepływu za pomocą przełącznika obrotowego zmniejsza możliwe podciśnienie na powierzchni podczas szlifowania
- + Możliwość wyboru średnicy węża ssącego do regulacji optymalnego przepływu
- + Do odsysania na mokro: z elektroniczną kontrolą poziomu napęlenia
- + Łagodny rozruch zapobiega skokom napięcia podczas startu, a opóźnienie wyłączenia (15 sekund) opróżnia wąż ssący z resztek pyłu
- + Stabilny pojemnik posiadający podwójne ściany ze zintegrowanym uchwytem zapewnia łatwe opróżnianie pojemnika.
- + Wyposażenie antystatyczne zapobiega elektryzowaniu się węża ssącego oraz zestawu czyszczącego
- + Wyposażony w duże koła i dwa obrotowe, metalowe kołeczka skrętne
- + Oddzielny kanał powietrzny do chłodzenia silnika z filtrem gruboziarnistym. Zabezpiecza turbinę przed wlotem powietrza z otoczenia, a tym samym zwiększa jej trwałość. (Filtr PES jest dostępny jako wyposażenie dodatkowe).
- + Łatwy demontaż filtra bez konieczności demontażu górnej pokrywy
- + Z mocowaniem węża i ekspanderem w celu zapewnienia łatwego i szybkiego mocowania kabla zasilającego.
- + Z 4 uchwytami mocującymi (2 po każdej stronie) w celu zamocowania pasów naprężających i uchwytu na Żyrafę
- + Zalecenie: przy wyłączonym czyszczeniu filtra pracować z workiem filtrującym, przy włączonym czyszczeniu filtra pracować z workiem do usuwania odpadów.
- + Odkurzacz klasa M, nadaje się do wszystkich rodzajów pyłów z wartościami $\text{AGW} \geq 0,1 \text{ mg/m}^3$. Specjalnie do pyłów mineralnych i drzewnych (także buku i dębu)



Dane techniczne

Pobór mocy	1200 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Przepływ objętościowy odkurzacza	4500 l/min
Maks. podciśnienie	25000 Pa
Powierzchnia filtra	5000 cm ²
Pojemność zbiornika	30 L
Ilość płynu	17 L
Regulacja siły ssącej	mechanicznie
Długość węża	4m
Liczba silników ssących	1 szt.
Długość kabla	7,5 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	565 x 385 x 565 mm
Waga	15,2 kg

Wyposażenie podstawowe

- 1 Wąż antystatyczny z regulatorem powietrza (406708)
- 1 Mocowanie L-BOXX® (445169)
- 1 PES filtr główny płaski fałdowany (445118)
- 1 Worek filtrujący z włókny Vlies (502227)
- 1 Worki do opróżniania (445061)
- 1 Adapter (445029)
- 2 Uchwyt węża