

OSE 2-70x198-EC

Compacte vlakschuurmachine met toerentalregeling

Bestelnr. 530632

GTIN 4030293244726



- + Koolborstelloze motor met een hogere efficiency en een langere levensduur
- + E-signaalschakelaar voor eenvoudige, veilige bediening met snelstopfunctie voorkomt het nalopen van de schuurschijf
- + Schuursnelheid afgestemd op het materiaal door elektronische toerentalinstelling
- + Ideaal voor het schuren van geplamuurde oppervlakken van auto-onderdelen tijdens reparaties. Voor het gladschuren van de ondergrond en ter vermijding van oneffenheden, voordat het vulmiddel wordt aangebracht en een excentrische schuurmachine wordt gebruikt
- + Elektronica: Toerentalinstelling in 4 standen, toerentalconstanthouding via tachogenerator, zachte aanloop, herstartbeveiliging
- + Klittenbandschuurzool met afgeschuinde padgeometrie en multihole-systeem voor optimale afzuiging, passend voor alle in de handel verkrijgbare schuurmiddelen
- + Lichte, compacte eenhandvlakschuurmachine bijzonder ergonomisch en trillingsarm door speciale balancering voor werken zonder vermoeidheidsverschijnselen waarbij de polsen worden ontzien
- + De ergonomisch gevormde handgreep met Softgrip inzetstuk zorgt voor een stevige greep en een goede geleiding
- + Effectieve stofafzuiging door geïntegreerde extractor voor stofvrij werken met filterpatroon.
- + Aansluitmogelijkheid aan externe stofafzuiging Ø 27 mm, anti-statische zuigslang SH 27x3,5m AS (445.045)



Technische gegevens

Opgenomen vermogen	260 W
Spanning	230 V
Slag	2,0 mm
Schuurzool lengte	198 mm
Schuurzool breedte	70 mm
Onbelast slagtal	10000 - 20000 1/min
Onbelast toerental	5000 - 10000 1/min
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	210 x 75 x 124 mm
Gewicht	1,3 kg

Basisuitrusting