

LKE 152 18-EC C-Set

Ponceuse pour soudure d'angle sur batterie

TRINOXFLEX 18 V

Référence 532120

GTIN 4030293259607



- + Electronique à microprocesseur: présélection de la vitesse de rotation, pas de perte en charge, génératrice tachymétrique, démarrage progressif, anti-redémarrage électronique, protection contre les surcharges et disjoncteur thermique
- + Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- + Pour l'usinage de précision des surfaces, les travaux de ponçage dans les angles particulièrement aigus, les coins et les endroits difficiles d'accès
- + Changement d'adaptateur sans outil grâce au système breveté de changement rapide
- + Protection parfaite contre la poussière grâce à la grille métallique amovible
- + Dispositif d'arrêt de broche
- + Electronic management system (EMS) protège la machine, prolonge la durée de la vie, et augmente le rendement
- + L'affichage LED de la capacité de la batterie
- + Système accu FLEX: fonctionne avec accus FLEX 18 V. Livré sans accu et chargeur.
- + Adaptateur d'outil unique avec raccord rapide pour le changement sans outil des quatre adaptateurs système à des fins de satinage et de ponçage à bande pour tubes, pour le ponçage par lime à bande ou ponceuse pour soudure d'angle



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Diamètre de disque max.	152 mm
Poids sans batterie	2,9 kg
Vitesse de rotation à vide	2125 / 2990 / 3850 / 4700 tr/min

Equipement de base

1 Adaptateur de ponçage soudure d'angle (503762)