

GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-X

Lijadora de paredes y techos Jirafa® con batería con sistema de cabezal intercambiable 18.0 V

N.º pedido 504068

GTIN 4030293230064

- + Máquina muy manejable, y liviana con un confort de manejo óptimo. Permite trabajar sin cansancio y de modo ergonómico
- + Motor sin escobillas con alto rendimiento y vida útil más larga
- + Equipada con un innovador sistema de cabezales intercambiables. Los cabezales de lijado se montan y desmontan con un clic
- + Cabezal del lijado excéntrico con carrera de 4 mm que permite conseguir sin esfuerzo superficies perfectas en el rango Q3 y Q4
- + Electrónica: Preselección de velocidad con rueda de ajuste, protección contra sobrecarga, bloqueo de re arranque y control de temperatura
- + Guiado ligero: mediate balance óptimo entre motor y cabezal rectificador
- + Transmisión segura de la fuerza y alta flexibilidad gracias a un eje motriz flexible. «Técnica de FLEX» comprobada de hace décadas. Mediante este principio de construcción, el cabezal de la jirafa se reduce a un mínimo. Esto facilita el manejo.
- + El cabezal lijador con rodamiento cardánico, causa una alta flexibilidad y una adaptación óptima durante el lijado en paredes y cielo rasos.
- + La eficaz aspiración entre la corona de cepillos y el disco abrasivo, así como mediante el sistema de aspiración, evita la rápida obturación del material de lijado y permite trabajar sin polvo
- + Posibilidad de conexión para aspiradoras de seguridad FLEX con el sistema de clip FLEX en el tubo guía
- + El sistema de gestión de energía (EMS) protege la máquina, prolonga su vida útil y aumenta la eficiencia
- + Interruptor de encendido y apagado resguardado del polvo
- + Una indicación de capacidad del acumulador a LED
- + Sistema de baterías FLEX: funcionamiento con todas las baterías de FLEX 18 V



Datos técnicos

Tensión de batería	18,0 V
Capacidad de la batería	2,5 / 5,0 Ah
Diámetro de disco abrasivo	225 mm
Revoluciones en vacío	1150 - 1800 rpm
Carreras en vacío MH-T	3950-6200 r.p.m.
Carreras en vacío MH-X	3200-5000 r.p.m.
Ángulo de inclinación cabezal	100°
Alojamiento de herramienta lijadora de paredes y techos	Fijar con velcro
Número de baterías suministradas	2 unidad
Con cargador	Si
Longitud	1440 mm
Peso sin batería	2,8 kg
Peso con batería	4,1 kg

Equipamiento básico

- 1 Cabezal de lijado excéntrico (457205)
- 1 Anillo para montaje rápido rojo (406023)
- 1 Cargador rápido (417882)
- 1 Bolsa de transporte (408867)
- 2 Baterías de iones de litio de 18,0 V (532733)