


SMS 190 18.0-EC

Sierra de inglete a batería de 18,0 V

N.º pedido 500631

GTIN 4030293227637



- + Resultados de corte precisos para crear estructuras de madera, subestructuras para la obra seca, para tender laminado/parqué y paneles de madera, molduras
- + Motor sin escobillas con alto rendimiento y vida útil más larga
- + El sistema de gestión de energía (EMS) protege la máquina, prolonga su vida útil y aumenta la eficiencia
- + El freno motor detiene la hoja de sierra en 3 segundos
- + Marcado exacto de la línea de corte mediante láser, a la izquierda de la hoja de sierra
- + Escala de ángulo a láser de 48° izquierda/derecha. Con preajuste de ángulo de 0-15°-22,5° / 5°-31,6°-45°. Fácil de leer y con un ajuste de precisión mediante elementos de mando intuitivos
- + Segmento pivotante hasta 48° izquierda/derecha. Con tope angular 0°, 45°, 48° para cortes posteriores, cortes angulares y cortes en diagonal
- + Robusto y de larga vida útil para elevadas solicitudes
- + Aspiradores Ø 36 mm, para un lugar de trabajo limpio y una vista libre en la zona de sierra
- + Guía doble y robusta
- + Empuñadura ergonómica con interruptor de bloqueo para zurdos y diestros
- + Sujeción de retención rápida para fijar de forma segura la pieza de trabajo sobre la mesa de la sierra
- + Una indicación de capacidad del acumulador a LED
- + Sistema de baterías FLEX: funcionamiento con todas las baterías de FLEX 18 V. Suministrado sin batería, cargador



Datos técnicos

Tensión de batería	18,0 V
Capacidad de la batería	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Máx. revoluciones en vacío	5500 rpm
Ajuste de inglete a la izquierda	48°
Ajuste de inglete a la derecha	48°
Ajuste de inclinación a la izquierda	48°
Ajuste de inclinación a la derecha	48°
Profundidad de corte modo de tronzado 90°/90°	66 mm
Profundidad de corte modo de tronzado 90°/45° derecha	23 mm
Profundidad de corte modo de tronzado 90°/45°	35 mm
Profundidad de corte modo de tronzado 45°/90°	66 mm
Profundidad de corte modo de tronzado 45°/45° derecha	16 mm
Ancho de corte modo de tronzado 90°/90°	245 mm
Ancho de corte modo de tronzado 90°/45°	245 mm
Ancho de corte modo de tronzado 45°/90°	155 mm
Ancho de corte modo de tronzado 45°/45°	175 mm
Profundidad de corte modo de tronzado 45°/45°	35 mm
Diámetro de la hoja de sierra	190 mm
Taladro de la hoja de sierra	30 mm
Dimensiones LxAnxAl	720 x 575 x 400 mm
Peso sin batería	12,9 kg

Equipamiento básico

- 1 Hoja de sierra especial (503649)
- 1 Adaptador (461636)
- 1 Sujeción de retención de pieza de trabajo (504106)
- 1 Bolsa de polvo