

L 12-11 125

Amoladora angular de 1200 vatios, de uso universal, 125 mm

N.º pedido 447676

GTIN 4030293197275



- + Control por microprocesador con arranque progresivo, bloqueo de re arranque después de interrupción de suministro eléctrico, control de temperatura, control electrónico CDC con realimentación
- + Motor: soporta grandes cargas con un alto rendimiento para ofrecer una elevada potencia de salida
- + Anti-retroceso, desconecta el motor al bloquearse el disco
- + La refrigeración eficaz y la optimizada geometría de la escobilla garantizan una larga vida útil
- + Protección contra el polvo del motor y engranajes
- + Extremadamente ligero y manejable
- + Diseño compacto y ergonómico
- + Manejo más ergonómico gracias a la empuñadura lateral inclinada
- + Cubierta regulable sin herramientas
- + Bloqueo de husillo
- + Esta pulidora angular universal es adecuada para el mecanizado del acero/metal, en la construcción/renovación, construcción de carrocerías así como los servicios de montaje
- + Empuñadura adicional



Datos técnicos

| | |
|--|-------------------|
| Consumo de potencia | 1200 W |
| Suministro de potencia | 700 W |
| Tensión | 230 V |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Diámetro de disco máx. | 125 mm |
| Revoluciones en vacío | 11500 rpm |
| Alojamiento de herramienta amoladora angular | M14 |
| Longitud del cable | 4,0 m |
| Dimensiones LxAnxAI | 300 x 75 x 105 mm |
| Peso | 2,0 kg |

Equipamiento básico

- 1 Cubierta de protección para amolar (436860)
- 1 Acoplamiento de montaje (335282)
- 1 Tuerca de apriete M 14 (100080)
- 1 Llave de espigas (100110)
- 1 Manija (450774)