

VAC 800-EC

Καθαριστής αέρα εργοταξίου, κατηγορίας σκόνης M

Αριθ. παραγγελίας 477745

GTIN 4030293213302

- + Για τη διαχείριση της ποιότητας του αέρα κατά τις εργασίες ανακαίνισης και κατεδάφισης σε «μαύρες περιοχές». Για λόγους προστασίας των χειριστών, η λεπτή εισπνεύσιμη σκόνη φιλτράρεται από τον αέρα με τη χρήση χονδρού φίλτρου, λεπτού φίλτρου, φίλτρου M/H και φίλτρου ενεργού άνθρακα
- + Η σκόνη αναρροφάται απευθείας από το σημείο που παράγεται. Χάρη στην εγκατάσταση κινητών πλαστικών διαχωριστικών και αεροστόπ, είναι δυνατή η επίτευξη υποπίεσης που εμποδίζει την εξάπλωση της σκόνης έξω από τον χώρο εργασίας
- + Παρακολούθηση ροής αέρα και ρυθμιζόμενη ροή αέρα μέσω περιστροφικού διακόπτη. Επομένως, η απαιτούμενη υποπίεση μπορεί να ρυθμιστεί ελεύθερα και να προσαρμοστεί στο περιβάλλον εργασίας
- + Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με υψηλότερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- + Χαμηλός θόρυβος λειτουργίας, με λειτουργία «νυκτός»
- + Συμπαγής σχεδιασμός, η ελαφρύτερη συσκευή της κατηγορίας της με σύστημα απαγωγής αέρα Ø 125 mm
- + Υψηλή ροή αέρα



Τεχνικά χαρακτηριστικά

| | |
|--|-----------------------|
| Ισχύς εισόδου | 170 W |
| Ονομαστική ισχύς | 1,7-1,45 A |
| Τάση | 230 V |
| Συχνότητα | 50/60 Hz |
| Προστασία C | 10 A |
| Μέγ. παροχή αέρα συσκευής καθαρισμού αέρα | 544 m ³ /h |
| Επιφάνεια φίλτρου συσκευής καθαρισμού αέρα | 7,26 m ² |
| Διάμετρος σύνδεσης αναρρόφησης σκόνης συσκευής καθαρισμού αέρα | 125 mm |
| Μήκος καλωδίου | 3,5 m |
| Διαστάσεις ΜxΠxΥ | 373 x 400 x 508 mm |
| Βάρος | 7,2 kg |
| Στάθμη ηχητικής πίεσης σύμφωνα με EN 60745 | 58 dB(A) |

Βασικός εξοπλισμός

- 10 Προ-φίλτρα G3 (477699)
- 1 Χονδρό φίλτρο G4 (477702)
- 1 Φίλτρο HEPA H13 (477737)
- 1 Εύκαμπτος σωλήνας (477672)
- 1 Αεροστόπ πόρτας (477753)