

RE 16-5 115, Kit B-Jet


RETECFLEX, az univerzális eszköz a felújításhoz és korszerűsítéshez

Rendelési szám 505021

GTIN 4030293230767



- + Mikroprocesszor elektronika szabályozás: fordulatszám-előválasztó (kapcsoló), tachogenerátor általi konstans fordulatszám tartás, lassúáram-felvétel, újraindítás elleni védelem energiaellátás megszakítást követően, túlterhelés elleni védelem és hőmérsékletfigyelés
- + Motor: erőteljes, erős motor a gyors munkafolyamatokhoz
- + Anti-Kickback - leállítja a motort, ha a tárcsa blokkolva van
- + Teljes körű védelem a fémrészecskék ellen az elektromos részekre. A háromszoros védelem csökkenti a motorkopást, növeli a gép élettartamát
- + Speciális váltóház: speciális váltó áttétel a nagy forgatónyomaték érdekében közepes és alacsony sebességtartományban
- + Fokozatmentesen állítható, ergonomikus, vibrációmentes kiegészítő fogantyú az optimális kezelhetőséghez és irányításhoz
- + Porzáró ki-/be kapcsoló
- + Hatékony porelszívás, köszönhetően a nagy elszívó kereszt-résznek. Egyszerű, gyors csatlakozás a FLEX clip rendszer segítségével. Nem szükséges adapter vagy szűkítő foglalat
- + Védőburkolat: fokozatmentesen állítható magasság
- + Univerzális eszköz rendszer, ami sokfajta felújító és modernizáló alkalmazáshoz felhasználható. Kompakt, kezes és ideális a kis felületekhez és nagyméretű élek munkálataihoz
- + Orsórögzítés
- + Gyémánt csiszolótárcsa beton, öreg töredezett beton, kemény cement vakolat, beton zsáru maradványok, kemény epoxigyanta bevonatok eltávolítására és beton szinterezésre. Nagyfokú csiszolási kapacitás és élettartam az új szegmenstervezésnek köszönhetően.



Technikai adatok

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Teljesítményfelvétel | 1600 W |
| Teljesítményleadás | 950 W |
| Feszültség | 230 V |
| Korongátmérő | 115 mm |
| Marófej átmérője | 80 mm |
| Maximális marási mélység | 6 mm |
| Üresjárat fordulatszám | 1900 - 5500 1/perc |
| Felújító csiszoló szerszámartó | egyéb |
| Kábelhossz | 4,0 m |
| Méreték SzxHxM | 355 x 160 x 67 mm |
| Súly | 3,1 kg |

Alapkészlet

- 1 Gyémánt csiszolótányér Beton-Jet (503053)
- 1 Porelszívó védőburkolat (366528)
- 1 Alap a marómunkához (369314)
- 1 Tépőzáras csiszoló tányér Ø 115, bowl (503754)
- 1 Csavarkulcs, SW 13 (505072)
- 1 Rögzítőkulcs (392537)
- 1 Hatlapú imbuszkulcs (102229)
- 1 Hordtáska L-BOXX® (414093)
- 1 Kofferbetét (414182)
- 1 Korund fényező korong szett ø 115
- 3 Rögzítőcsavar, M8
- 1 Kengyelfogantyú