

VCE 33 L MC

Sicherheitssauger mit manueller Filterabreinigung,
30 l, Klasse L

Bestell-Nr. 444103

GTIN 4030293194939



- + Die Hochleistungsturbine sorgt für hohe Saugleistung und hohen Unterdruck. Dadurch entsteht ein hervorragendes Absaugergebnis
- + Filterabreinigung auf Knopfdruck
- + Der Flachfaltenfilter mit Teflon-/Nanobeschichtung ermöglicht eine optimale Nutzung des Behältervolumens
- + Mit Permanentsteckdose und elektronischer Ein-/Ausschaltautomatik
- + Die Volumenstromregelung über den Drehschalter reduziert ein mögliches Vakuum auf der Oberfläche bei Lackzwischen- und Feinschliff
- + Für Nassabsaugung: mit elektronischer Füllstandüberwachung
- + Anlaufverzögerung vermeidet Spannungsspitzen beim Start und Abschaltverzögerung (15 Sekunden Nachlauf) entleert Staubreste im Saugschlauch
- + Doppelwandiger, stabiler Behälter mit integrierter Griffmulde zum einfachen Entleeren des Behälters
- + Ausgestattet mit großen Rädern und zwei schwenkbaren Lenkrollen aus Metall
- + Separater Motorluftkühlungskanal mit Grobschmutzfilter. Schützt die Turbine vor Zufuhr von Umgebungsluft und erhöht somit die Lebensdauer. (Feinstaubfilter PES als Zubehör erhältlich)
- + Einfacher Filterwechsel ohne den Saugkopf zu demontieren
- + Mit Expander zur Befestigung von Maschinen- und Werkzeugboxen auf dem Kopf des Saugers
- + Mit Schlauchhalterung und Expander zum einfachen, schnellen fixieren des Stromkabels
- + Mit 4 Spannösen (2 je Seite) zum Anbringen von Spanngurten und Giraffenhalterung
- + Geeignet für erhöhte Beanspruchung bei gewerblicher Verwendung. Optimal für Reinigungsarbeiten in Büros, Lagerräumen, Werkstätten und Fahrzeugen. Für Absaugarbeiten liegt der Einsatzschwerpunkt bei kleineren Elektrowerkzeugen z.B. Schwing-, Delta-, Exzenterschleifer, Stichsäge... Werkzeuge bei denen es zu geringerem Staubanfall kommt
- + Sicherheitssauger Klasse L, geeignet für alle Stäube mit AGW-Werten > 1 mg/m³



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1200 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Volumenstrom Sauger	4500 l/min
Max. Unterdruck	25000 Pa
Filterfläche	5000 cm ²
Behältervolumen	30 L
Füllmenge Flüssigkeit	17 L
Saugkraftregelung	mechanisch
Schlauchlänge	4 m
Anzahl der Saugmotoren	1 Stück
Kabellänge	7,5 m
Abmessung LxBxH	565 x 385 x 520 mm
Gewicht	14,5 kg

Lieferumfang

- 1 Saugschlauch mit Nebenluftregelung (445037)
- 1 PES Flachfaltenfilter (445118)
- 1 Vlies-Filtersack (502227)
- 1 Entsorgungssack (445061)
- 1 Verlängerungsrohr (445207)
- 1 Krümmer (445010)
- 1 Clipbodendüse (445509)
- 1 Fugendüse (385530)
- 1 Polsterdüse (385549)
- 1 Rundbürste (385646)
- 1 Adapter (445029)
- 1 Expander
- 1 Schlauchhalter