

# VCE 33 L MC

Ηλεκτρική σκούπα ασφαλείας με χειροκίνητο καθαρισμό φίλτρου, 30 l, κατηγορίας L

Αριθ. παραγγελίας 444103

GTIN 4030293194939



- + Ο στρόβιλος υψηλής απόδοσης εξασφαλίζει υψηλή ικανότητα αναρρόφησης καθώς και υψηλή υποπίεση. Έτσι διασφαλίζεται ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα αναρρόφησης
- + Καθαρισμός φίλτρου με το πάτημα ενός κουμπιού
- + Το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο διαθέτει επίστρωση τεφλών/νανοεπίστρωση και επιτρέπει τη βέλτιστη αξιοποίηση του όγκου του κάδου
- + Με μόνιμη πρίζα και ηλεκτρονικό αυτόματο διακόπτη on/off
- + Η ρύθμιση της ροής αέρα μέσω του περιστροφικού διακόπτη μειώνει πιθανή υποπίεση στην επιφάνεια κατά τις εφαρμογές ενδιάμεσης και τελικής λείανσης
- + Για αναρρόφηση υγρών: με ηλεκτρονική παρακολούθηση στάθμης πλήρωσης
- + Η καθυστέρηση της εκκίνησης αποτρέπει τις αιχμές τάσης κατά την εκκίνηση και η καθυστέρηση της απενεργοποίησης (παράταση λειτουργίας 15 δευτερολέπτων) αδειάζει τυχόν υπολειπόμενη σκόνη από τον σωλήνα αναρρόφησης
- + Στιβαρός κάδος με διπλό τοίχωμα με ενσωματωμένες χειρολαβές για εύκολο άδειασμα του κάδου
- + Εξοπλισμένη με μεγάλους τροχούς και δύο μεταλλικά περιστρεφόμενα ροδάκια οδήγησης
- + Ξεχωριστό κανάλι αέρα ψύξης κινητήρα με χονδρό φίλτρο. Προστατεύει τον στρόβιλο από την είσοδο αέρα περιβάλλοντος και έτσι παρατείνει τη διάρκεια ζωής του. (το φίλτρο λεπτόκοκκης σκόνης PES διατίθεται ως αξεσουάρ)
- + Απλή αλλαγή φίλτρου χωρίς αφαίρεση της κεφαλής αναρρόφησης
- + Με διαστολέα για την στερέωση κουτιών εργαλείων και κεφαλών στην κεφαλή της ηλεκτρικής σκούπας
- + Με δακτύλιο συγκράτησης σωλήνα και διαστολέα για εύκολη και γρήγορη ασφάλιση του καλωδίου τροφοδοσίας
- + Με 4 βάσεις σύσφιξης (2 σε κάθε πλευρά) για την προσάρτηση μάντων σύσφιξης και μιας βάσης στήριξης τριβείου τύπου Giraffe
- + Κατάλληλη για αυξημένη καταπόνηση σε περίπτωση επαγγελματικής χρήσης. Βέλτιστη λύση για εργασίες καθαρισμού σε γραφεία, αποθήκες, συνεργεία και οχήματα. Για εργασίες αναρρόφησης σκόνης χρησιμοποιούνται κυρίως μικρότερα ηλεκτρικά εργαλεία όπως, παλμικά τριβεία, τριβεία δέλτα, έκκεντρα τριβεία, σέγες... Εργαλεία κατά τα οποία παράγεται μικρή ποσότητα σκόνης
- + Ηλεκτρική σκούπα ασφαλείας κατηγορίας L, κατάλληλη για όλες τις σκόνες με τιμές OEL > 1 mg/m<sup>3</sup>



## Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς εισόδου	1200 W
Τάση	230 V
Συχνότητα	50/60 Hz
Παροχή αέρα συσκευής αναρρόφησης	4500 l/min
Μέγ. υποπίεση	25000 Pa
Επιφάνεια φίλτρου	5000 cm <sup>2</sup>
Χωρητικότητα κάδου	30 L
Στάθμη πλήρωσης υγρού	17 L
Ρύθμιση ισχύος αναρρόφησης	μηχανικά
Μήκος σωλήνα	4m
Αριθμός κινητήρων αναρρόφησης	1 τμχ
Μήκος καλωδίου	7,5 m
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	565 x 385 x 520 mm
Βάρος	14,5 kg

## Βασικός εξοπλισμός

- 1 Σωλήνας αναρρόφησης με έλεγχο ροής αέρα (445037)
- 1 Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο PES (445118)
- 1 Φίλτροσακούλα fleece (502227)
- 1 Σακούλα απορριμμάτων (445061)
- 1 Σωλήνας προέκτασης (445207)
- 1 Κούρμπα σωλήνα (445010)
- 1 Πέλμα δαπέδου (445509)
- 1 Στενό ακροφύσιο (385530)
- 1 Ακροφύσιο ταπετσαρίας (385549)
- 1 Στρογγυλή βούρτσα (385646)
- 1 Αντάπτορας (445029)
- 1 Διαστολέας
- 1 Κλιπ σωλήνα