

KNE 16 18.0-EC


Λαμαρινοψάλιδο μπαταρίας 18 V

Αριθ. παραγγελίας 532068

GTIN 4030293259089



- + Καλή ευελιξία σε καμπύλες επιφάνειες για εσοχές και εσωτερικά ανοίγματα από ακτίνες 40 mm και άνω
- + Γρήγορη προσαρμογή της κατεύθυνσης κοπής έως 360° με βήμα 45° χωρίς εργαλεία
- + Κοπή χωρίς καθυστερήσεις και σπινθήρες, χωρίς ενοχλητική σκόνη μετάλλου σε επίπεδες και διαμορφωμένες λαμαρίνες
- + Εξαιρετικά λεπτή λαβή με μαλακό ένθετο για άριστο χειρισμό
- + Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με υψηλότερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- + Ηλεκτρονικός έλεγχος: προεπιλογή στροφών 4 βαθμίδων, έλεγχος ηλεκτρονικής ανάδρασης CDC, ήπια εκκίνηση, προστασία υπερφόρτωσης, προστασία επανεκκίνησης, παρακολούθηση θερμοκρασίας
- + Anti-Kickback, απενεργοποιεί τον κινητήρα αν μπλοκάρει το εργαλείο
- + Διακόπτης on/off με κλειδίωμα
- + Ένδειξη χωρητικότητας μπαταρίας LED
- + Σύστημα μπαταριών FLEX: λειτουργεί με όλες τις μπαταρίες 18 V FLEX. Στη συσκευασία παράδοσης δεν περιλαμβάνεται μπαταρία, φορτιστής



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο	1950-4250 σ.α.λ.
Μέγ. πάχος λαμαρίνας χάλυβα 400 N/mm ²	1,6 mm
Μέγ. πάχος λαμαρίνας χάλυβα 600 N/mm ²	1,0 mm
Μέγ. πάχος λαμαρίνας χάλυβα/ανοξείδωτου χάλυβα 800 N/mm ²	0,7
Μέγ. πάχος λαμαρίνας αλουμινίου 250 N/mm ²	2,0
Ελάχιστη ακτίνα	24 mm
Ελάχ. διάμετρος οπής εκκίνησης	22 mm
Διάμετρος μικρότερης οπής που μπορεί να ανοιχτεί	48 mm
Απόσταση από την κοπή καλουπιού	1,5 mm
Ταχύτητα εργασίας	2,2 m/min
Στάθμη ηχητικής πίεσης σύμφωνα με EN 60745	90 dB(A)
Δόνηση σύμφωνα με EN 60745	4,6 m/s ²
Τάση συσσωρευτή	18,0 V
Χωρητικότητα συσσωρευτή	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Βάρος χωρίς σετ συσσωρευτή	1,5 kg

Βασικός εξοπλισμός

- 1 Βαλίτσα μεταφοράς L-BOXX® (414085)
- 1 Ένθετο βαλίτσας (532080)