

# OSE 2-70x198-EC

Levigatrice orbitale compatta con regolazione del numero di giri

Numero d'ordine 530632

GTIN 4030293244726



- + Motore brushless di migliore rendimento e maggiore durata
- + Interruttore di segnalazione elettrico per il comando semplice e sicuro: l'arresto rapido impedisce che la piastra di levigatura continui a funzionare per inerzia
- + Velocità di levigatura adattabile al materiale in lavorazione e variabile elettronicamente
- + Ideale per la levigatura di superfici stuccate su parti auto durante i lavori di riparazione. Per la rettifica di sottofondi evitando irregolarità prima di applicare il filler e di intervenire con una levigatrice rotorbitale
- + Elettronica: Preselezione del numero di giri in 4 stadi, stabilizzazione del numero di giri tramite tachimetro, avviamento progressivo, blocco antirivvio
- + Piastra di levigatura a strappo con geometria smussata e sistema multihole per un'aspirazione ottimale, compatibile con tutti gli abrasivi convenzionali
- + Levigatrice orbitale a una mano compatta e leggera, particolarmente ergonomica e a vibrazioni ridotte assicura un elevato comfort di lavoro senza sollecitare le articolazioni dell'utilizzatore grazie allo speciale sistema di bilanciamento
- + Il design ergonomico e l'impugnatura Comfort-Grip con inserto morbido assicurano una presa salda e un controllo ottimale
- + Efficace aspirazione della polvere mediante autoaspirazione integrata per un lavoro senza polvere. Con cartuccia filtro
- + Possibilità di collegamento ad un aspiratore esterno Ø 27 mm (es. tubo di aspirazione antistatico SH 27x3,5m AS (445.045)



## Dati tecnici

Potenza assorbita	260 W
Tensione	230 V
Corsa	2,0 mm
Lunghezza piastra di levigatura	198 mm
Larghezza piastra di levigatura	70 mm
Numero di corse a vuoto	10000 - 20000 g/min
Numero di giri a vuoto	5000 - 10000 g/min
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	210 x 75 x 124 mm
Peso	1,3 kg

## Dotazione