

## GM 340

Postazione mobile per sistemi di lavorazione di pareti e soffitti

Numero d'ordine 473278

GTIN 4030293211797

- + Postazione di lavoro mobile per il montaggio delle Giraffe® GE 7, GE 5 / R, WSE 500, WST 700 VV e WST 1000 FV, per impiego continuo senza dover sostenere il peso della macchina
- + Notevole alleggerimento della fatica per l'utente grazie alla drastica riduzione del carico
- + La postazione è costituita da una robusta struttura per l'impiego in cantiere. La ruota pivotante con freno offre una elevata manovrabilità in modo semplice e preciso. Con base d'appoggio progettata per alloggiare un aspiratore di sicurezza FLEX
- + Rapida sostituzione senza attrezzi della Giraffa tramite bloccaggio nel supporto. Regolazione dell'altezza di lavoro grazie al doppio dispositivo di bloccaggio dell'asta di spinta, senza l'utilizzo di chiavi o altri attrezzi
- + Il montante consente l'applicazione ottimale della pressione d'appoggio sulla superficie in lavorazione
- + Montaggio e smontaggio senza chiavi con elementi a serraggio rapido. La struttura dispone di un robusto meccanismo pieghevole per facilitare il trasporto
- + Dotata di un'impugnatura gommata, fermatubo e avvolgicavo per il cavo in gomma da 7,5 mt.
- + Grandi ruote gommate per assicurare stabilità e maneggevolezza sul cantiere. Ulteriori rivestimenti sui mozzi delle ruote conferiscono maggiore protezione contro danni alle pareti
- + Con due prese di corrente 230 V/CEE per il collegamento degli elettrodomestici
- + Supporto portautensile con snodo orientabile a 90° in entrambi i sensi per facilitare la mobilità, potendosi adattare a tutti i tipi di pareti e soffitti anche su superfici inclinate
- + Con boccola di scorrimento in materiale plastico per la distribuzione uniforme dell'azione di levigatura e la guida precisa della Giraffa



### Dati tecnici

Max. altezza lavoro	3400 mm
Innesto utensile	2X 230V/DWL
Attacco utensile (generato)	GE 5 / GE 7 / GDE 10
Lunghezza cavo	7,5 m
Dimensioni LxLaxA	2630 x 660 x 1680 mm
Peso	31,5 kg

### Dotazione