

# VAC 800-EC

Bouwluchtreiniger, stofklasse M

Bestelnr. 477745

GTIN 4030293213302



- + Voor het reinigen van de lucht tijdens renovatie- en demontagewerkzaamheden in verontreinigde ruimten. Ter bescherming van de gebruiker worden fijnstoffen die ingeademd kunnen worden, uit de lucht gefilterd met behulp van grof-, fijn- M/H-filters en actief-koolfilter
- + Stof wordt direct op de plek waar het ontstaat, afgezogen. Door de installatie van mobiele kunststof wanden en sluisen kan een onderdruk worden gecreëerd, waardoor wordt voorkomen dat stof zich buiten het werkgebied kan verspreiden
- + Volumestroombewaking en regelbare volumestroominstelling via draaischakelaar. Daarmee kan de noodzakelijke onderdruk vrij worden ingesteld en aan de werkomgeving worden aangepast.
- + Koolborstelloze motor met een hogere efficiency en een langere levensduur
- + Laag werkgeluid, met nachtfunctie
- + Compacte bouwwijze, lichtste luchtafvoersysteem in zijn klasse van 125 O mm
- + Hoge luchtstroom



## Technische gegevens

Opgenomen vermogen	170 W
Nominaal opgenomen stroom	1,7-1,45 A
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Zekering C	10 A
Max. debiet luchtreiniger	544 m <sup>3</sup> /h
Filteroppervlak luchtreiniger	7,26 m <sup>2</sup>
Aansluitdiameter stofafzuiging luchtreiniger	125 mm
Kabellengte	3,5 m
Afmeting LxBxH	373 x 400 x 508 mm
Gewicht	7,2 kg
Geluidsdruk niveau volgens EN 60745	58 dB(A)

## Basisuitrusting

- 10 Voorfiltermatten G3 (477699)
- 1 Groffilter G4 (477702)
- 1 Filter HEPA H13 (477737)
- 1 Slang (477672)
- 1 Deursluis (477753)