

BME 14-3 L

Motore base TRINOFLEX

Numero d'ordine 433403

GTIN 4030293187160



- + Elettronica a microprocessore: preselezione e stabilizzazione del numero di giri mediante dinamo tachimetrica, avviamento progressivo, arresto dell'avviamento, protezione contro il sovraccarico e controllo della temperatura
- + Singolare attacco utensile a innesto rapido per sostituire senza attrezzi i quattro attacchi di sistema per satinatura o smerigliatura a nastro per tubi, per limatura a nastro o levigatura di saldature a filetto
- + Cambio dell'utensile senza attrezzi con sistema di cambio rapido brevettato
- + Modulo elettronico completamente incapsulato per evitare i danni causati da polveri e detriti di lavorazione. La triplice protezione degli avvolgimenti riduce l'usura del motore assicurando una maggior durata
- + Arresto dell'albero porta accessorio



Dati tecnici

Potenza assorbita	1400 W
Potenza erogata	880 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Numero di giri a vuoto	1000 - 3500 g/min
Max. diametro utensile	125 mm
Max. larghezza utensile	100 mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Tipo di cavo	Spina rossa
Peso	2,1 kg

Dotazione