

VCE 44 H AC-Kit

Turvallisuus-imuri automaattinen suodattimen puhdistus, 42 l, H-luokka

Tilausnumero 446025

GTIN 4030293196216

- + Adapteri, jonka avulla L-BOXX ja Tanos systainer voidaan kiinnittää imurin päälle
- + Vahva moottori varmistaa tehokkaan imukyvyn. Tuloksena erinomainen pölynpoisto
- + Jatkuva ja automaattinen suodattimen puhdistus pitää imutehon vakiona
- + Tasosuodattimen Teflon pinnoite / nano pinnoite mahdollistaa säiliön optimaalisen käytön
- + Integroitu pistoke sekä automaattinen päälle/pois-toiminto
- + Virtausanturiteknikka valvoo virtausnopeutta ja ilmoittaa valolla ja äänellä mikäli arvo tippuu alle lakisääteisen minimin $\leq 20\text{m/s}$
- + Valo- ja äänisignaali HEPA-suodattimen tarkkailuun
- + Imunopeuden säätö kytkimellä helpottaa alipaineen hallintaa hiottaessa tasomaisia pintoja
- + Imuletkun halkaisijan säätö
- + Märkäimurointiin: Elektroninen kosteuden valvonta
- + Käynnistysviive hävittää Jännitepiikit käynnistettäessä ja sammutusviive tyhjentää imuletkuun mahdollisesti jääneen pölyn.
- + Vankka säiliö kaksinkertaisella kuorella. Helppo tyhjentää integroidun kahvan ansiosta
- + Antistaattiseksi käsitelty imuletku
- + Varustettu suurilla renkailla sekä kahdella kääntyvällä metallisella ohjausrullalla
- + Erillinen moottorin jäähdytysilmaputki jossa karkean lian suodatin, puhdistaa jäähdytysilman moottorin suojelemiseksi, minkä ansiosta huoltoväli pitenee. (Hienopölyn suodatin PES saatavilla lisävarusteena)
- + Yksinkertainen suodattimen vaihto irrottamatta imurunkoa
- + Letkunpidike ja säilytysteline virtajohdolle
- + 4 kiristyslennkkiä (2 kummallakin puolella) hihnojen ja kirahvin pidikkeen kiinnittämiseen
- + Turva-teollisuusimuri, luokka H: soveltuu AGW arvoille $< 0.1\text{ mg/m}^3$
- + Sopii kuivalle, ei-helposti syttyvälle pölylle, joka on haitallista terveydelle sekä syöpää aiheuttaville aineille, kuten asbesti
- + Soveltuu homeen poistoon, mineraalivillalla eristettyjen kattojen ja seinien remontointiin. Hiomapölyn poistoon pinnoilta jotka on kyllästetty haitallisilla aineilla, sekä hiomapölyn poistoon pinnoilta joissa on lyijyä, nikkeliä, kadmia, kromia, sinkkiä jne. sisältävää maalia



Tekniset tiedot

Ottoteho	1200 W
Imurin virtaustilavuus	4500 l/min
Maks. alipaine	25000 Pa
Suodatusala	5000 cm ²
Säiliön tilavuus	42 L
Nesteen täyttömäärä	26 L
Imuvoiman säätö	mekaaninen
Letkun pituus	4 m
Imumoottorien määrä	1 kpl
Johdon pituus	7,5 m
Mitta LxPxK	565 x 385 x 650 mm
Paino	17,6 kg

Toimitusvarustus

- 1 Antistaattinen imuletku, jossa imuilman voimakkuuden säätö (406708)
- 1 L-BOXX® alusta (445169)
- 1 PES tasosuodatin (445118)
- 1 Suodatin (445126)
- 1 Turvallisuus- pölypussi (445096)
- 1 Adapterit (445029)
- 1 Puhdistussetti (445053)
- 2 Letkunpidin