

# L 12-3 100 WET

Levigratrice ad acqua per pietre a 1150 watt,  
con spina per trasformatore di separazione, 115  
mm

Numero d'ordine 375675

GTIN 4030293152410



- + Motore potente a 1150 watt
- + Elettronica a microprocessore: stabilizzazione del numero di giri tramite dinamo tachimetrica, avviamento progressivo, protezione contro il sovraccarico
- + Spina speciale: inseribile solo nel trasformatore di separazione. Per motivi di sicurezza può essere impiegato solo in combinazione con il trasformatore di separazione FLEX TT 2000
- + Coppia elevata per massime prestazioni ed ottima qualità
- + Il sistema di alimentazione e regolazione dell'acqua è posizionato sotto la carcassa e offre quindi un facile impiego e il dosaggio esatto, inoltre libera lo spazio sull'impugnatura direttamente sopra il platorello
- + Il tubo speciale da 2 metri non necessita di ulteriori elementi di fissaggio. Aumenta la flessibilità, riduce il peso ed elimina il rischio di ferite causate dalle fascette
- + Innesto rapido in ottone: per tubo flessibile da 1/2
- + Statore verniciato e rivestito per una maggior durata, con protezione supplementare contro l'usura e le polveri abrasive
- + La calotta d'impugnatura offre una buona maneggevolezza e un controllo preciso
- + Impugnatura a staffa per maggiore sicurezza anche operando in senso verticale
- + Arresto dell'albero porta accessorio
- + Disponibile anche a 110 V



## Dati tecnici

Potenza assorbita	1150 W
Potenza erogata	700 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Numero di giri a vuoto	3700 g/min
Attacco utensile a umido	M14
Lunghezza cavo	5,0 m
Dimensioni LxLaxA	350 x 110 x 140 mm
Peso	2,4 kg

## Dotazione

- 1 Impugnatura a staffa (368709)
- 1 Nastro fermacavo velcrato (364169)