

GCE 6-EC Kit


Τριβείο τοίχου και οροφής Handy-Giraffe® με εναλλάξιμο σύστημα κεφαλής

Αριθ. παραγγελίας 504114

GTIN 4030293230118



- + Ιδανικό για τη λείανση γυψοσανίδων, θερμομονωτικών πλακών φελιζόλ καθώς για την προετοιμασία για βαφή
- + Ελαφρύ και εύκολο στη χρήση σε μικρότερες επιφάνειες, στενούς χώρους
- + Η πλήρως χυτή μονάδα ηλεκτρονικών αποτρέπει ζημιές που οφείλονται στη σκόνη. Η τρυπή προστασία της περιέλιξης μειώνει τη φθορά του κινητήρα και παρατείνει τη διάρκεια ζωής
- + Με καινοτόμο εναλλάξιμο σύστημα κεφαλής. Οι κεφαλές λείανσης τοποθετούνται και αφαιρούνται με ένα κλικ
- + Κάλυμμα λαβής για άνετο χειρισμό και οδήγηση ακριβείας
- + Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με υψηλότερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- + Ηλεκτρονικός έλεγχος: αδιαβάθμητη προεπιλογή στροφών, σταθεροποίηση στροφών, προστασία υπερφόρτωσης και παρακολούθηση θερμοκρασίας
- + Η αποτελεσματική αναρρόφηση σκόνης ανάμεσα στον δακτύλιο βιούρτσας και το πέλμα εμποδίζει το «μπούκωμα» του γυαλόχαρτου και εξασφαλίζει ένα περιβάλλον εργασίας χωρίς σκόνη
- + Συγκεκριμένη οδήγηση του σωλήνα και αποτελεσματική αναρρόφηση σκόνης χάρη στη μεγάλη διατομή σωλήνα. Ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης συνδέεται απευθείας με το σύστημα FLEX Clip στο εργαλείο
- + Εργαλείο χωρίς κεφαλές λείανσης, συμπληρωματική του Giraffe® GE 7



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς εισόδου	600 W
Ισχύς εξόδου	400 W
Τάση	230 V
Συχνότητα	50/60 Hz
Διάμετρος δίσκου λείανσης	225 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	1100 - 1650 σ.α.λ.
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο MH-T	3800-5700 σ.α.λ.
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο MH-X	3100-4600 σ.α.λ.
Υποδοχή εργαλείου τριβείου τοίχου και οροφής Giraffe	velcro
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Μήκος	360 mm
Διαστάσεις MxPxY	360 x 110 x 150 mm
Βάρος	1,2 kg

Βασικός εξοπλισμός

1 Βαλίτσα μεταφοράς L-BOXX® (414107)

1 Ένθετο βαλίτσας (500798)