

ORE 3-150 EC

Sterke excentrische schuurmachine met toeren-
talregeling, 150 mm

Bestelnr. 447684

GTIN 4030293197299



- + Lichtgewicht, enkelhandige machine met de best mogelijke ergonomie en een speciaal balancing-systeem voor trillingsvrij werken voor comfortabele en gewrichtsvriendelijke arbeidsomstandigheden.
- + Koelborstelloze motor met een hogere efficiency en een langere levensduur
- + Op het materiaal afgestemde schuursnelheid dankzij regelbaar toerental
- + Effectieve stofafzuiging door geïntegreerde extractor voor stofvrij werken met filterpatroon.
- + Uitgerust met schijfrem, waardoor geen schuurstrepen op het werkstuk ontstaan en nabewerking overbodig is
- + Aansluitmogelijkheid aan externe stofafzuiging Ø 27 mm, adapter SAD-C 27 AS of anti-statische zuigslang SH 27x3,5m AS (445.045)
- + Slagvast filterpatroon met verwisselbaar PES-filter voor eenvoudig verwijderen van stof en reinigen filter, een lange levensduur
- + PES-Filterpatroon voor stofvrij en efficiënt werken
- + Klittenband-steunschijf in drie hardheden: zacht, medium, hard
- + Klittenband-steunschijf met multihole-systeem voor optimale afzuiging, geschikt voor alle in de handel verkrijgbare schuurmiddelen Ø 150
- + Prima geschikt voor werken boven het hoofd



Technische gegevens

Opgenomen vermogen	400 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Schuurschijfdiameter	150 mm
Slag	3 mm
Onbelast toerental	4000 - 10000 1/min
Onbelast slagtal	8000 - 20000 1/min
Diameter aansluiting voor stofafzuiging	Ø 27
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	230 x 150 x 125 mm
Gewicht	1,4 kg

Basisuitrusting

- 1 Klittenband steunschijf medium (464120)
- 1 PES-Microfilterpatroon (486833)
- 1 Inbussleutel (392731)