

GE 5 R + TB-L

Ponceuse Giraffe® pour les murs et les plafonds

Référence 409324

GTIN 4030293174542



- + Machine très maniable, légère et d'un confort d'utilisation optimal. Elle permet un travail ergonomique et peu fatigant
- + Le segment tournant pour bordure permet de poncer les surfaces de transition mur/mur et mur/plafond
- + La rotation du segment pour bordure a lieu sans interrompre le travail, sous l'effet du mouvement machine.
- + Guidage facile : la machine est naturellement équilibrée
- + Entraînement de force fiable et flexibilité élevée grâce à l'arbre d'entraînement flexible. La « technique FLEX » éprouvée depuis des décennies. Grâce à ce principe de construction, le poids de la tête de la Giraffe est réduit au strict minimum. Cela facilite le maniement.
- + Electronique : aucune perte en charge, démarrage progressif, protection contre les surcharges et présélection du régime de rotation
- + L'aspiration efficace entre la couronne et le plateau de ponçage permet un travail sain, sans poussière
- + Possibilité de raccorder les aspirateurs de sécurité FLEX avec le système de clipsage FLEX sur le tube de guidage.
- + Maniement simple grâce à un tube de guidage en aluminium de forme ergonomique. En option, il est possible de monter une poignée supplémentaire (accessoire)
- + Interrupteur protégé contre la poussière
- + Très grande flexibilité grâce à une rallonge de 500 mm en option (accessoire) pour les locaux à plafonds hauts, montage sans outil
- + Parfaitement apte au ponçage de plaques de plâtre, panneaux en polystyrène de protection thermique, à la préparation de peintures et aux travaux de finition. Il est impératif de raccorder cette machine à un aspirateur industriel
- + Avec le système de transport en textile innovant, la machine et les accessoires sont faciles à transporter. Il n'est pas nécessaire de monter la Giraffe® car elle est immédiatement prête à entrer en œuvre
- + Le traitement des surfaces très importantes et plafonds jusqu'à 3,40 m est possible grâce à la mise en œuvre en option de la GM 340
- + Tête de ponçage reposant sur un cardan assure une flexibilité élevée et une adaptation optimale lors du ponçage de murs et de plafonds.



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	500 W
Puissance utile	270 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre du plateau de ponçage	225 mm
Vitesse de rotation à vide	1100 - 1650 tr/min
Angle d'inclinaison tête	100°
Emmanchement ponceuse pour murs et plafonds	auto-agrippant
Longueur de câble	5,0 m
Longueur	1520 mm
Poids	3,9 kg

Equipement de base

- 1 Plateau de ponçage Ø 225 (399418)
- 1 Bague rouge de serrage rapide par clipsage (406023)
- 1 Sac de transport (408867)