

## BSE 8-4 50

Σατινιέρα TRINOXFLEX

Αριθ. παραγγελίας 453404

GTIN 4030293201026



- + Ηλεκτρονικός έλεγχος με μικροεπεξεργαστή: προεπιλογή στροφών, σταθεροποίηση στροφών μέσω ταχογεννήτριας, ήπια εκκίνηση, προστασία επανεκκίνησης ύστερα από διακοπή του ρεύματος, προστασία υπερφόρτωσης και παρακολούθηση θερμοκρασίας
- + Μοναδικό σύστημα με ταχυσύνδεσμο για την αλλαγή κεφαλής χωρίς εργαλεία για λείανση με σατινιέρα, ταινιολειαντήρα σωλήνων και ταινιολειαντήρα-λίμα
- + Εξάρτημα σατινιέρας μεταβαλλόμενης ρύθμισης, επιτρέπει την εκτέλεση εργασιών κοντά στις άκρες με στενούς κυλίνδρους, συμπεριλ. παράλληλος οδηγός
- + Αλλαγή κεφαλής χωρίς εργαλεία μέσω του κατοχυρωμένου με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας συστήματος γρήγορης αλλαγής
- + Η πλήρως χυτή μονάδα ηλεκτρονικών αποτρέπει ζημιές που οφείλονται στη σκόνη. Η τριπλή προστασία της περιέλιξης μειώνει τη φθορά του κινητήρα και παρατείνει τη διάρκεια ζωής
- + Ρυθμιζόμενος προφυλακτήρας: για εργαλεία λείανσης μέχρι Ø 125 mm
- + Κλειδωμα άξονα
- + Για τη βέλτιστη επεξεργασία διαφόρων υλικών, για σατινάρισμα, διαμόρφωση, γυάλισμα, βούρτσισμα, λείανση, αφαίρεση σκουριάς, απογρέζωση επιφανειών χάλυβα και ανοξείδωτου χάλυβα



### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς εισόδου	800 W
Ισχύς εξόδου	425 W
Τάση	230 V
Συχνότητα	50/60 Hz
Διάμετρος βούρτσας	125 mm
Πλάτος βούρτσας	50 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	1400 - 4000 σ.α.λ.
Υποδοχή τροχιστή βουρτσίσματος	19mm
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	320 x 210 x 195 mm
Βάρος	2,3 kg

### Βασικός εξοπλισμός

- 1 Εξάρτημα σατινιέρας (459577)
- 1 Κλειδί Allen (102229)