

PE 14-3 125

Ergonomisk polermaskin med steglös brytare

Art nr 406813

GTIN 4030293172791



- + Med sitt breda varvtalsområde är den perfekt för att arbeta med stödrondeller från Ø 80 mm till max Ø 160 mm
- + Kraftfull 1400 W motor med optimerade luftkanaler för perfekt kylning av motor och växel
- + Optimerade luftkanaler för perfekt kylning av motor och växel. Ingen irriterande frånluft
- + Mjukstart för lågvarvig uppstart av maskinen
- + VR-microprocessor-elektronik: konstant varvtal, mjukstart med steglös strömbrytare, återgångsspärr vid strömavbrott, överbelastningsskydd, förval av varvtal och temperaturövervakning
- + Platt växelhuvud minskar avståndet till ytan. Maskinen kan därför drivas säkert i alla lägen.
- + Spindellåsning
- + 4 meter PUR H05-BQF kabel: slitstark, flexibel och mycket motståndskraftig mot hack och nötning



Throttle switch



Soft Start



Constant Drive Control



Temperature Monitoring



Overload Protection



Restart Protection



Spindle-lock

Tekniska data

Effektförbrukning	1400 W
Uteffekt	880 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Max. polerkroppsstorlek	160 mm
Max. stödplattstorlek	125 mm
Varvtal i tomgång	1100 - 3700 v/min
Kabellängd	4,0 m
Kabeltyp	PUR
Mått LxBxH	375 x 84 x 120 mm
Vikt	2,2 kg

Standardutrustning

1 Handtag (450774)