

SBG 4910

Sierra de cinta de metal con marco orientable

N.º pedido 390518

GTIN 4030293163195



- + SBG para cortes en metal sin chispas en ambientes potencialmente peligrosos
- + Posibilidades de corte sin soporte: en cortes rectos a 90°; en cortes redondos o cortes transversales cuadrados, un máx. de 80 mm; cortes rectangulares transversales un máx. de 100 x 80 mm, a manos libres, 150 x 80 mm
- + Velocidad de la cinta recomendada: Nivel I, material de acero, acero inoxidable, Alu. Nivel II tubos de acero, acero inoxidable, Alu.
- + 2 velocidades de cinta: para serrar perfiles huecos y macizos
- + Con mesada de corte, activación sencilla para uso manos libres
- + Regulación progresiva y sin herramientas del ángulo de corte de 0° a 45°
- + Guía de la cinta de sierra de tres puntos con rodamiento de bolas para un proceso óptimo de corte
- + Con dispositivo de bloqueo con abrazadera: para aplicaciones móviles y transporte ligero
- + Funciona sin aceite de corte
- + Interruptor de seguridad: contra reconexiones inadvertidas tras fallo del suministro eléctrico



Datos técnicos

Consumo de potencia	850 W
Suministro de potencia	445 W
Tensión	230 V
Frecuencia	50/60 Hz
Longitud de la cinta de sierra	1335 mm
Ancho de la cinta de sierra	13 mm
Grosor de la cinta de sierra	0,65 mm
Ajuste de ángulo	45°
Longitud de corte 90°	100 mm
Anchura de corte 90°	80 mm
Longitud de corte 45°	68 mm
Anchura de corte 45°	55 mm
Longitud del cable	4,0 m
Dimensiones LxAnxAI	640 x 310 x 390 mm
Peso del arco de la sierra	7,9 kg
Peso	18 kg
Velocidad de la cinta de la sierra	60/80 m/min

Equipamiento básico

- 1 Tope en paralelo (385247)
- 1 Cinta de sierra bimetálica